



MEHRZWECKSPIEGEL ÜBERPRÜFUNG VON 2 RICHTUNGEN

SPIEGELMATERIAL	HALTERUNG	GARANTIE
POLYMIR oder P.A.S. (Spiegelglas)	Universalhalterung	3 Jahre (POLYMIR), 5 Jahre (P.A.S.) Funktionsgarantie

MATERIAL	RAHMENFARBE	SPIEGELFLÄCHE HÖHE X BREITE	GEWICHT	BEOBACHTUNGS- ABSTAND	ARTIKEL- NUMMER
POLYMIR	weiß	300 mm ø	2 kg	3 m	Visiom513
POLYMIR	weiß	400 mm ø	3 kg	5 m	Visiom514
POLYMIR	weiß	500 mm ø	4 kg	7 m	Visiom515
POLYMIR	weiß	600 mm ø	5 kg	11m	Visiom516
POLYMIR	weiß	700 mm ø	7 kg	15 m	Visiom517
POLYMIR	weiß	800 mm ø	9 kg	20 m	Visiom518
POLYMIR	weiß	900 mm ø	15 kg	25 m	Visiom519
POLYMIR	weiß	600 x 400 mm	9 kg	9 m	Visiom524
POLYMIR	weiß	800 x 600 mm	15 kg	20 m	Visiom526
POLYMIR	weiß	1000 x 800 mm	18 kg	30 m	Visiom528



MATERIAL	RAHMENFARBE	SPIEGELFLÄCHE HÖHE X BREITE	GEWICHT	BEOBACHTUNGS- ABSTAND	ARTIKEL- NUMMER
P.A.S.	weiß	300 mm ø	2 kg	3 m	Visiom913
P.A.S.	weiß	400 mm ø	3 kg	5 m	Visiom914
P.A.S.	weiß	500 mm ø	4 kg	7 m	Visiom915
P.A.S.	weiß	600 mm ø	5 kg	11m	Visiom916
P.A.S.	weiß	800 mm ø	9 kg	20 m	Visiom918
P.A.S.	weiß	900 mm ø	15 kg	25 m	Visiom919
P.A.S.	weiß	600 x 400 mm	9 kg	9 m	Visiom926
P.A.S.	weiß	800 x 600 mm	15 kg	20 m	Visiom928
P.A.S.	weiß	1000 x 800 mm	18 kg	30 m	Visiom9210
POLYMIR	grün	400 mm ø	3 kg	5 m	VisiomV514
POLYMIR	grün	600 mm ø	5 kg	11 m	VisiomV516
POLYMIR	grün	800 mm ø	8 kg	20 m	VisiomV518
POLYMIR	grün	600 x 400 mm	9 kg	9 m	VisiomV524
P.A.S.	grün	400 mm ø	3 kg	5 m	VisiomV914
P.A.S.	grün	600 mm ø	5 kg	11 m	VisiomV916
P.A.S.	grün	800 mm ø	8 kg	20 m	VisiomV918
P.A.S.	grün	600 x 400 mm	9 kg	9 m	VisiomV926
POLYMIR	rot	400 mm ø	3 kg	5 m	VisiomR514
POLYMIR	rot	500 mm ø	4 kg	7 m	VisiomR515
POLYMIR	rot	600 mm ø	5 kg	11 m	VisiomR516
POLYMIR	rot	800 mm ø	7 kg	20 m	VisiomR518
POLYMIR	rot	600 x 400 mm	9 kg	9 m	VisiomR524
P.A.S.	rot	400 mm ø	3 kg	5 m	VisiomR914
P.A.S.	rot	500 mm ø	4 kg	7 m	VisiomR915
P.A.S.	rot	600 mm ø	5 kg	11 m	VisiomR916
P.A.S.	rot	800 mm ø	7 kg	20 m	VisiomR918
P.A.S.	rot	600 x 400 mm	9 kg	9 m	VisiomR926

EINSATZORTE

Für den Verkehr auf Industriegeländen, in Lagerhallen, Lagerzonen; zur Überwachung von Regalen in Geschäften und Werkhallen; für die Sicherheit am Arbeitsplatz; zur Kontrolle von versteckten Maschinenteilen, usw.

Spiegel mit grünem Rahmen gliedern sich harmonisch in die Umgebung ein, während die Mehrzweckspiegel mit rotem Rahmen eine besonders hohe Warnwirkung aufweisen.

MONTAGE

Der Spiegel wird mit Universalhalterung für die Montage an der Wand und Pfosten mit einem Querschnitt von 34 bis 90 mm geliefert. Diese erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Die Widerstandsfähigkeit wurde bei Windstärken bis zu 183 km/h getestet.

RECHTECKIGE SPIEGELFLÄCHE



RUNDE SPIEGELFLÄCHE

