

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager.  
Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren.  
Hitzebeständig von -40° bis +90° C.



Lenkrolle 125 x 38 mm



## Technische Details

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Tragkraft</b>            | 200 kg        |
| <b>Radgröße</b>             | 125 x 38 mm   |
| <b>Bauhöhe</b>              | 165 mm        |
| <b>Plattengröße</b>         | 105 x 80 mm   |
| <b>Schraubloch-Abstände</b> | 80/76 x 60 mm |
| <b>Schraubloch-Ø</b>        | 9 mm          |
| <b>Eigengewicht</b>         | 0,76 kg       |
| <b>Ursprungsland</b>        | Deutschland   |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 8716909000    |
| <b>Garantie</b>             | 10 Jahre      |
| <b>EAN-Code</b>             | 4017976016559 |
| <b>Artikelnummer</b>        | FE71502       |

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager.  
Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren.  
Hitzebeständig von ?40° bis +90° C.



Lenkrolle 150 x 40 mm



## Technische Details

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Tragkraft</b>            | 350 kg         |
| <b>Radgröße</b>             | 150 x 40 mm    |
| <b>Bauhöhe</b>              | 196 mm         |
| <b>Plattengröße</b>         | 135 x 110 mm   |
| <b>Schraubloch-Abstände</b> | 105 x 75/80 mm |
| <b>Schraubloch-Ø</b>        | 11 mm          |
| <b>Eigengewicht</b>         | 1,76 kg        |
| <b>Ursprungsland</b>        | Deutschland    |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 8716909000     |
| <b>Garantie</b>             | 10 Jahre       |
| <b>EAN-Code</b>             | 4017976016597  |
| <b>Artikelnummer</b>        | FE71503        |

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager.  
Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren.  
Hitzebeständig von -40° bis +90° C.



Lenkrolle 200 x 50 mm



## Technische Details

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Tragkraft</b>            | 350 kg         |
| <b>Radgröße</b>             | 200 x 50 mm    |
| <b>Bauhöhe</b>              | 237 mm         |
| <b>Plattengröße</b>         | 135 x 110 mm   |
| <b>Schraubloch-Abstände</b> | 105 x 75/80 mm |
| <b>Schraubloch-Ø</b>        | 11 mm          |
| <b>Eigengewicht</b>         | 2,28 kg        |
| <b>Ursprungsland</b>        | Deutschland    |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 8716909000     |
| <b>Garantie</b>             | 10 Jahre       |
| <b>EAN-Code</b>             | 4017976016603  |
| <b>Artikelnummer</b>        | FE71504        |