



Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten nach DIN 4066

Brandschutztür
verkeilen, verstellen, festbinden o. ä.
verboten

- Material: Folie (selbstklebend), Kunststoff (selbstklebend) oder Aluminium
- Maße: 52 x 148, 74 x 210 oder 105 x 297 mm
- Grundfarbe: weiß / Text: schwarz / Rand: rot
- nach DIN 4066
- langnachleuchtende Varianten erfüllen Leuchtklasse C gemäß DIN 67510

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Grundfarbe	Schriftfarbe	Randfarbe
weiß	schwarz	rot

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Normen	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie selbstklebend	105 x 297 mm	10,5 m	gemäß DIN 4066	nicht langnachleuchtend	478f
Folie selbstklebend	52 x 148 mm	5,2 m	gemäß DIN 4067	nicht langnachleuchtend	A5830754
Aluminium	105 x 297 mm	10,5 m	gemäß DIN 4066	nicht langnachleuchtend	478a

Material	Größe	Erkennungsweite	Normen	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie (selbstklebend, doppelseitig bedruckt)	74 x 210 mm	7,4 m	gemäß DIN 4066	nicht langnachleuchtend	478f74d
Folie selbstklebend	74 x 210 mm	7,4 m	gemäß DIN 4066	nicht langnachleuchtend	478f74
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	74 x 210 mm	7,4 m	gemäß DIN 4066	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	478fh174
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	105 x 297 mm	10,5 m	gemäß DIN 4066	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	478fh1105
Kunststoff 1 mm	52 x 148 mm	5,2 m	gemäß DIN 4068	nicht langnachleuchtend	A5830755

Dieses Datenblatt wurde am 05.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.