



## Kantenschutzprofil Knuffi® Typ B / B+ aufsteckbar



- Material: Polyurethanschaum (recyclebar)
  - Farbe: gelb/schwarz, rot/weiß, schwarz, weiß, tagesfluoreszierend
  - Durchmesser: 40 oder 50 mm
  - Aussparung: 8 x 19 mm oder 12 x 25 mm
  - Länge: 1 m, 5 m oder 50 m
  - Befestigungsart: aufsteckbar
- **REACH- und ROHS-konform**
  - **feuerbeständig gemäß DIN 4102 B2**
  - **farbige Markierung nach ASR 1.3**
  - **temperaturunempfindlich von -40 bis +100°C**



## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Profilform	Befestigungsfläche	Befestigungsart
Polyurethanschaum	rund	35 x 35 mm	aufsteckbar

## Verfügbare Varianten

Durchmesser	Aussparung	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Artikelnummer
40 mm ø	8 x 19 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10011
40 mm ø	8 x 19 mm	5 m	gelb/schwarz	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10021
40 mm ø	8 x 19 mm	50 m	gelb/schwarz	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10041
40 mm ø	8 x 19 mm	1 m	rot/weiß	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10111
40 mm ø	8 x 19 mm	5 m	rot/weiß	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10121
40 mm ø	8 x 19 mm	50 m	rot/weiß	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10141

Durchmesser	Aussparung	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Artikelnummer
40 mm ø	8 x 19 mm	1 m	weiß	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10311
40 mm ø	8 x 19 mm	1 m	schwarz	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10211
40 mm ø	8 x 19 mm	5 m	weiß	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10321
40 mm ø	8 x 19 mm	5 m	schwarz	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10221
40 mm ø	8 x 19 mm	50 m	weiß	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10341
40 mm ø	8 x 19 mm	50 m	schwarz	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10241
40 mm ø	8 x 19 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10711
40 mm ø	8 x 19 mm	1 m	langnachleuchtend	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10911
40 mm ø	8 x 19 mm	5 m	tagesfluoreszierend	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10721
40 mm ø	8 x 19 mm	50 m	tagesfluoreszierend	Typ B	max. 18 mm	shgPB-10741
50 mm ø	12 x 25 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ B+	max. 25 mm	shgPB-11011
50 mm ø	12 x 25 mm	1 m	schwarz	Typ B+	max. 25 mm	shgPB-11211
50 mm ø	12 x 25 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ B+	max. 25 mm	shgPB-11411

Dieses Datenblatt wurde am 05.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.