
Rohrpfosten | Pfosten nach IVZ Norm



• Durchmesser: 60,3 oder 76,1 mm

- in vielen unterschiedlichen Längen
- inkl. Rohrpfosten-Erdanker und Rohrkappe
- nach IVZ-Norm / Qualitätsstahl
- Für öffentliche und private Aufstellung zugelassen

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie zur Schildaufstellung die benötigten Rohrschellen separat dazu! Mehr Infos bei den Produktdetails.

Verfügbare Varianten

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1000 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s110
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	1250 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s312
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	1500 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s315
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	1750 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s317
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4750 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s147
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4750 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s347
Aluminium	60 mm ø	1000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	2,5 mm	p-a110

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Aluminium	60 mm ø	1250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	2,5 mm	p-a112
Aluminium	60 mm ø	1500 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a115
Aluminium	60 mm ø	1750 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a117
Aluminium	60 mm ø	2000 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a120
Aluminium	60 mm ø	2250 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a122
Aluminium	60 mm ø	2500 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a125
Aluminium	60 mm ø	2750 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a127
Aluminium	60 mm ø	3000 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a130
Aluminium	60 mm ø	3250 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a132
Aluminium	60 mm ø	3500 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a135
Aluminium	60 mm ø	3750 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a137
Aluminium	60 mm ø	4000 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a140
Aluminium	76 mm ø	1000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a410
Aluminium	76 mm ø	1250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a412
Aluminium	76 mm ø	1500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a415

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Aluminium	76 mm ø	1750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a417
Aluminium	76 mm ø	2000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a420
Aluminium	76 mm ø	2250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a422
Aluminium	76 mm ø	2500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a425
Aluminium	76 mm ø	2750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a427
Aluminium	76 mm ø	3000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a430
Aluminium	76 mm ø	3250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a432
Aluminium	76 mm ø	3500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a435
Aluminium	76 mm ø	3750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a437
Aluminium	76 mm ø	4000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a440
Aluminium	76 mm ø	4250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a442
Aluminium	76 mm ø	4500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a445
Aluminium	76 mm ø	4750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a447

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Aluminium	76 mm ø	5000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a450
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1250 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s112
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s215
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s217
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2000 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s220
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2250 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s222
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s225
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s227
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3000 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s230
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3250 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s232
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s235
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s237
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4000 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s240
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4250 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s242
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s245
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	1500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s415
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	1750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s417

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2000 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s420
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s427
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3250 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s432
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1500 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P1500
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1750 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P1750
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2000 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P1
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2250 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P2
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2500 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P3
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3250 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P6
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3000 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P5
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3500 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P7
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2750 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P4
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2000 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P1-76
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2250 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P2-76
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3000 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P15
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3500 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P17
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3750 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P18

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2500 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P13
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3750 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P8
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4000 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P9
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4250 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P10
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4500 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P11
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2750 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P14
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3250 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P16
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4000 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P19
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4250 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P20
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4500 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P21
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	5000 mm	Lagerware	2,0 mm	ad-P24
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2250 mm	Lagerware	2,9 mm	ad-PS2-76
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2500 mm	Lagerware	2,9 mm	ad-PS3-76
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3000 mm	Lagerware	2,9 mm	ad-PS15
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3500 mm	Lagerware	2,9 mm	ad-PS17
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3750 mm	Lagerware	2,9 mm	ad-PS18
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4000 mm	Lagerware	2,9 mm	ad-PS19

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4250 mm	Lagerware	2,9 mm	ad-PS20
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4500 mm	Lagerware	2,9 mm	ad-PS21
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4750 mm	Lagerware	2,9 mm	ad-PS22
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	5000 mm	Lagerware	2,9 mm	ad-PS23

Dieses Datenblatt wurde am 05.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.