



## Faltsignal - Gefahrenstelle mit Text: STRAHLARBEITEN



- Beispielbild -

- Piktogramm: Gefahrenstelle VZ 101
  - Gestell: Aluminium (eloxiert) oder Stahl (pulverbeschichtet)
  - Bezug: Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet)
  - Maße Aufsteller: 900 oder 110 mm Seitenlänge
  - Maße Bezug: 700 oder 900 mm Seitenlänge
  - Grundfarbe: weiß oder gelb
  - tagesleuchtend, wahlweise fluoreszierend
  - Rand: rot (fluoreszierend)
  - auch als schwere Variante
- inkl. Stativ und Schutzhülle

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Bestellhinweis
Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet)	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)

## Verfügbare Varianten

Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Seitenlänge	Artikelnummer
leichtes Gestell	weiß	1,7 kg	tagesleuchtend	700 mm	19400000-107
schweres Gestell	weiß	2,9 kg	tagesleuchtend	700 mm	19000000-107
leichtes Gestell	gelb	1,7 kg	tagesleuchtend	700 mm	19401000-107
schweres Gestell	gelb	2,9 kg	tagesleuchtend	700 mm	19001000-107
leichtes Gestell	weiß	1,7 kg	retroreflektierend	700 mm	19402000-107
schweres Gestell	weiß	2,9 kg	retroreflektierend	700 mm	19002000-107

Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Seitenlänge	Artikelnummer
leichtes Gestell	gelb	1,7 kg	retroreflektierend	700 mm	19403000-107
schweres Gestell	gelb	2,9 kg	retroreflektierend	700 mm	19003000-107
leichtes Gestell	weiß	2,3 kg	tagesleuchtend	900 mm	19404000-107
schweres Gestell	weiß	3,4 kg	tagesleuchtend	900 mm	19004000-107
leichtes Gestell	gelb	2,3 kg	tagesleuchtend	900 mm	19405000-107
schweres Gestell	gelb	3,4 kg	tagesleuchtend	900 mm	19005000-107
leichtes Gestell	weiß	2,3 kg	retroreflektierend	900 mm	19406000-107
schweres Gestell	weiß	3,4 kg	retroreflektierend	900 mm	19006000-107
leichtes Gestell	gelb	2,3 kg	retroreflektierend	900 mm	19407000-107
schweres Gestell	gelb	3,4 kg	retroreflektierend	900 mm	19007000-107

Dieses Datenblatt wurde am 05.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.