



Faltsignal - Baustelle mit Text: **BAUWERKSPRÜFUNG**



- Beispielbild -

- Piktogramm: Arbeitsstelle / Baustelle VZ 123
 - Gestell: Aluminium (eloxiert) oder Stahl (pulverbeschichtet)
 - Bezug: Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet)
 - Maße Aufsteller: 900 oder 110 mm Seitenlänge
 - Maße Bezug: 700 oder 900 mm Seitenlänge
 - Grundfarbe: weiß oder gelb
 - tagesleuchtend, wahlweise fluoreszierend
 - Rand: rot (fluoreszierend)
 - auch als schwere Variante
-
- inkl. Stativ und Schutzhülle

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Bestellhinweis |
|------------------------------------|---|
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich) |

Verfügbare Varianten

| Bauart | Farbe | Gewicht | Ausführung | Seitenlänge | Artikelnummer |
|------------------|-------|---------|--------------------|-------------|---------------|
| leichtes Gestell | weiß | 1,7 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19500000-24 |
| schweres Gestell | weiß | 2,9 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19100000-24 |
| leichtes Gestell | gelb | 1,7 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19501000-24 |
| schweres Gestell | gelb | 2,9 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19101000-24 |
| leichtes Gestell | weiß | 1,7 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19502000-24 |
| schweres Gestell | weiß | 2,9 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19102000-24 |

| Bauart | Farbe | Gewicht | Ausführung | Seitenlänge | Artikelnummer |
|------------------|-------|---------|--------------------|-------------|---------------|
| leichtes Gestell | gelb | 1,7 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19503000-24 |
| schweres Gestell | gelb | 2,9 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19103000-24 |
| leichtes Gestell | weiß | 2,3 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19504000-24 |
| schweres Gestell | weiß | 3,4 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19104000-24 |
| leichtes Gestell | gelb | 2,3 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19505000-24 |
| schweres Gestell | gelb | 3,4 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19105000-24 |
| leichtes Gestell | weiß | 2,3 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19506000-24 |
| schweres Gestell | weiß | 3,4 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19106000-24 |
| leichtes Gestell | gelb | 2,3 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19507000-24 |
| schweres Gestell | gelb | 3,4 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19107000-24 |

Dieses Datenblatt wurde am 05.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.