



Rettungsweg links aufwärts nach ISO 7010 (E 001), ISO 3864, ISO 16069



- Material: Folie (selbstklebend), Aluminium oder Kunststoff, wahlweise selbstklebend oder langnachleuchtend (wahlweise Leuchtdichte 160 mcd/m²)
- Maße: 148 x 297, 200 x 400 oder 297 x 594 mm
- Grundfarbe: grün / Piktogramm + Rand: weiß
- Leuchtklasse B bzw. C gemäß DIN 67510

- **nach DIN 67510, DIN ISO 7010 E002, ISO 16069, ISO 3864 und ASR A 1.3 (2013)**
- **international harmonisierte Ausführung (empfohlen)**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe	Symbol
gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 DIN ISO 3864, DIN ISO 16069	grün	weiß	E001

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Aluminium 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	14,8 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9303ahl148l
Aluminium 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9303ah120l
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 297 mm	14,8 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9303fh1148l

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9303fhI20I
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	14,8 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9303khI148I
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9303khI20I
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 297 mm	14,8 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	A5814256
Aluminium 160 langnachleuchtend	297 x 594 mm	29,7 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	101168
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	400 x 200 mm	30 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	A5814262

Dieses Datenblatt wurde am 05.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.