



Rammschutzbügel WACHTWERK X® aus Stahl - Stärke S Ø 76 mm



- Material: Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)
- Farbe: gelb/schwarz
- Durchmesser: 76 mm / 3 mm Wandung
- Höhe: 350, 600 oder 1200 mm
- Länge / Breite: 375, 750, 1000 oder 2000 mm
- für Innen- oder Außenbereiche

- nach BGR 234 und DIN 4844

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie passende Spezialdübel mit Schraube (Bestell Nr. 109.17.393) separat dazu!

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Durchmesser	Bodenplatte
76 mm ø	160 x 140 x 10 mm

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Einsatzort	Bügelhöhe	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	20,5 kg	Außenbereiche	1200 mm	1000 mm	195.18.822
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	19,2 kg	Außenbereiche	1200 mm	750 mm	195.17.296
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	11,5 kg	Außenbereiche	350 mm	1000 mm	195.13.499
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb	8,3 kg	Außenbereiche	350 mm	375 mm	195.18.233

Material	Farbe	Gewicht	Einsatzort	Bügelhöhe	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	10,2 kg	Außenbereiche	350 mm	750 mm	195.16.265
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	14,2 kg	Außenbereiche	600 mm	1000 mm	195.19.157
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	12,9 kg	Außenbereiche	600 mm	750 mm	195.17.623
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	16,5 kg	Außenbereiche	350 mm	2000 mm	195.22.846
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	19 kg	Außenbereiche	600 mm	2000 mm	195.28.325
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	25,5 kg	Außenbereiche	1200 mm	2000 mm	195.28.003
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	20,5 kg	Innenbereiche	1200 mm	1000 mm	195.17.903
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	25,5 kg	Innenbereiche	1200 mm	2000 mm	195.21.170
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	19,2 kg	Innenbereiche	1200 mm	750 mm	195.19.573
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	11,5 kg	Innenbereiche	350 mm	1000 mm	195.14.589
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	16,5 kg	Innenbereiche	350 mm	2000 mm	195.29.703
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb	8,3 kg	Innenbereiche	350 mm	375 mm	195.15.621
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	10,2 kg	Innenbereiche	350 mm	750 mm	195.14.450
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	14,2 kg	Innenbereiche	600 mm	1000 mm	195.18.943
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	19 kg	Innenbereiche	600 mm	2000 mm	195.23.098
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	12,8 kg	Innenbereiche	600 mm	750 mm	195.18.515

Dieses Datenblatt wurde am 05.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.