



TL Verkehrsleitkegel - BASt geprüft / DIN-EN 13422



- Material: PVC
 - Höhe: 510, 755 oder 1010 mm
 - Breite: 285 - 500 mm
 - Tiefe: 285 - 500 mm
 - Gewichtsklasse: II oder III
 - Reflexionsklasse: RA1/A oder RA2/B
 - Prüfnummer: 95 3F 01, 95 3F 06, V4-54/2011, V4-53/2011 oder V4-52/2011
 - VPE: 1 Stk.
 - Gewicht: 2,20 - 7,92 kg
-
- **BASt geprüft**
 - **nach TL-Leitkegel 94 und DIN EN 13422**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	VPE
PVC	1 Stk.

Verfügbare Varianten

Gewicht	Reflexionsklasse	Breite	Prüfnummer	Höhe	Tiefe	Gewichtsklasse	Artikelnummer
2,20 kg	RA1/A	285 mm	95 3F 01	510 mm	285 mm	II	w400.000610.00.00
2,80 kg	RA1/A	285 mm	95 3F 06	510 mm	285 mm	III	w400.000611.00.00
2,20 kg	RA2/B	285 mm	95 3F 01	510 mm	285 mm	II	w400.000610.00.02
2,80 kg	RA2/B	285 mm	95 3F 06	510 mm	285 mm	III	w400.000611.03.00
4,20 kg	RA1/A	400 mm	V4-54/2011	755 mm	400 mm	II	w400.000612.00.00
4,25 kg	RA2/B	400 mm	V4-54/2011	755 mm	400 mm	II	w307.610750.00.53
5,40 kg	RA2/B	400 mm	V4-53/2011	755 mm	400 mm	III	w307.610750.00.63
7,92 kg	RA2/B	500 mm	V4-52/2011	1010 mm	500 mm	III	w307.611000.00.02

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.