




Flächenschutzprofil Knuffi® WPK Typ S zum Anschrauben



- Material: Polyurethanschaum (recyclebar) auf Edelstahl
 - Farbe: gelb/schwarz, tagesfluoreszierend
 - Maße: 120 x 500 mm oder 120 x 1000 mm
 - Materialstärke: 75 x 20 mm
 - Befestigungsart: aufdübeln
-
- **REACH- und ROHS-konform**
 - **feuerbeständig gemäß DIN 4102 B2**
 - **farbige Markierung nach ASR 1.3**
 - **temperaturunempfindlich von -40 bis +100°C**



Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Profiltyp	Materialstärke	Profilform	Befestigungsart
Polyurethanschaum	Typ S	75 x 20 mm	rechteckig	aufdübeln

Verfügbare Varianten

Größe	Länge	Profilfarbe	Artikelnummer
120 x 1000 mm	1 m	gelb/schwarz	shgWPS-15718
120 x 1000 mm	1 m	tagesfluoreszierend	shgWPS-16718
120 x 500 mm	0,5 m	gelb/schwarz	shgWPS-15818
120 x 500 mm	0,5 m	tagesfluoreszierend	shgWPS-16818

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.