



FETRA® Schiebebügelwagen - Tragkraft 500 / 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
 - Material Ladefläche: Holzwerkstoff
 - Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
 - Farbe Plattform: Buchendekor
 - Anzahl Plattformen: 1
 - Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
 - Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
 - Ladefläche: 850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
 - Ladeflächenhöhe: 228 mm, 270 mm
 - Etagenhöhe: 220 mm, 270 mm
 - Tragkraft: 500 kg, 600 kg
 - Höhe: 948 mm, 990 mm
 - Länge: 975 mm, 1125 mm, 1325 mm
 - Breite: 509 mm, 609 mm, 709 mm, 809 mm
-
- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen

Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	1

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	509 mm	975 mm	948 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2500
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1125 mm	990 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1125 mm	990 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1325 mm	990 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503
brillantblau (RAL 5007)	509 mm	975 mm	948 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2500+fe12865
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1125 mm	990 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1125 mm	990 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502+fe12875

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1325 mm	990 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1125 mm	990 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1125 mm	990 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1325 mm	990 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	509 mm	975 mm	948 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2500+fe1296
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1125 mm	990 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1125 mm	990 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1325 mm	990 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1125 mm	990 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1125 mm	990 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1325 mm	990 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503+fe1100

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	509 mm	975 mm	948 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2500+fe2183
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1125 mm	990 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1125 mm	990 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1325 mm	990 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503+fe2184
RAL nach Wunsch	609 mm	1125 mm	990 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501.ral
RAL nach Wunsch	709 mm	1125 mm	990 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	809 mm	1325 mm	990 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	709 mm	1125 mm	990 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	809 mm	1325 mm	990 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	709 mm	1125 mm	990 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	809 mm	1325 mm	990 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503+fe2181.ral

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	709 mm	1125 mm	990 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502.ral
RAL nach Wunsch	809 mm	1325 mm	990 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503.ral
RAL nach Wunsch	509 mm	975 mm	948 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2500+fe2183.ral
RAL nach Wunsch	609 mm	1125 mm	990 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	609 mm	1125 mm	990 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	709 mm	1125 mm	990 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	809 mm	1325 mm	990 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	809 mm	1325 mm	990 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2503+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	709 mm	1125 mm	990 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2502+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	509 mm	975 mm	948 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2500+fe12865.ral
RAL nach Wunsch	609 mm	1125 mm	990 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501+fe2181.ral

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	609 mm	1125 mm	990 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	609 mm	1125 mm	990 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2501+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	509 mm	975 mm	948 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2500+fe1296.ral
RAL nach Wunsch	509 mm	975 mm	948 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2500.ral

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.