



FETRA® Vierwandwagen mit Holzwänden - Tragkraft 400 / 500 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Anzahl Plattformen: 1
- Stirnwand: Holzwerkstoff, Buchendekor
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 850 x 440 mm (L x B), 1000 x 540 mm (L x B), 1000 x 640 mm (L x B), 1200 x 740 mm (L x B)
- Ladeflächenhöhe: 228 mm, 270 mm
- Etagenhöhe: 220 mm, 270 mm
- Tragkraft: 500 kg, 600 kg
- Höhe: 948 mm, 990 mm
- Länge: 1030 mm, 1180 mm, 1380 mm
- Breite: 509 mm, 609 mm, 709 mm, 809 mm

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| | |
|-----------|---|
| Material | Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet) |
| Garantie | 10 Jahre |
| Normen | EN 1757-3 |
| Rad-Typen | 2 Lenk- & 2 Bockrollen |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Material Ladefläche | Holzwerkstoff |
| Farbe Plattform | Buchendekor |
| Anzahl Plattformen | 1 |
| Stirnwand | Holzwerkstoff, Buchendekor |

Verfügbare Varianten

| Farbe | Breite | Länge | Höhe | Bereifung | Ladefläche | Tragkraft | Ladeflächenhöhe | Etagenhöhe | Artikelnummer |
|-------------------------|--------|---------|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------|----------------|
| brillantblau (RAL 5007) | 509 mm | 1030 mm | 948 mm | TPE | 850 x 440 mm (L x B) | 500 kg | 228 mm | 220 mm | fe2550 |
| brillantblau (RAL 5007) | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | TPE | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551 |
| brillantblau (RAL 5007) | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | TPE | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552 |
| brillantblau (RAL 5007) | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | TPE | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553 |
| brillantblau (RAL 5007) | 509 mm | 1030 mm | 948 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 850 x 440 mm (L x B) | 500 kg | 228 mm | 220 mm | fe2550+fe12865 |
| brillantblau (RAL 5007) | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551+fe12875 |
| brillantblau (RAL 5007) | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552+fe12875 |

| Farbe | Breite | Länge | Höhe | Bereifung | Ladefläche | Tragkraft | Ladeflächenhöhe | Etagenhöhe | Artikelnummer |
|-------------------------|--------|---------|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------|----------------|
| brillantblau (RAL 5007) | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553+fe12875 |
| brillantblau (RAL 5007) | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | Polyurethan | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551+fe2181 |
| brillantblau (RAL 5007) | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | Polyurethan | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552+fe2181 |
| brillantblau (RAL 5007) | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | Polyurethan | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553+fe2181 |
| brillantblau (RAL 5007) | 509 mm | 1030 mm | 948 mm | Polyamid | 850 x 440 mm (L x B) | 500 kg | 228 mm | 220 mm | fe2550+fe1296 |
| brillantblau (RAL 5007) | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | Polyamid | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551+fe1286 |
| brillantblau (RAL 5007) | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | Polyamid | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552+fe1286 |
| brillantblau (RAL 5007) | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | Polyamid | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553+fe1286 |
| brillantblau (RAL 5007) | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | Luft | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551+fe1100 |
| brillantblau (RAL 5007) | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | Luft | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552+fe1100 |
| brillantblau (RAL 5007) | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | Luft | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553+fe1100 |

| Farbe | Breite | Länge | Höhe | Bereifung | Ladefläche | Tragkraft | Ladeflächenhöhe | Etagenhöhe | Artikelnummer |
|-------------------------|--------|---------|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------|--------------------|
| brillantblau (RAL 5007) | 509 mm | 1030 mm | 948 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 850 x 440 mm (L x B) | 500 kg | 228 mm | 220 mm | fe2550+fe2183 |
| brillantblau (RAL 5007) | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551+fe2184 |
| brillantblau (RAL 5007) | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552+fe2184 |
| brillantblau (RAL 5007) | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553+fe2184 |
| RAL nach Wunsch | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | Polyamid | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551+fe1286.ral |
| RAL nach Wunsch | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | Polyamid | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552+fe1286.ral |
| RAL nach Wunsch | 509 mm | 1030 mm | 948 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 850 x 440 mm (L x B) | 500 kg | 228 mm | 220 mm | fe2550+fe12865.ral |
| RAL nach Wunsch | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551+fe12875.ral |
| RAL nach Wunsch | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552+fe12875.ral |
| RAL nach Wunsch | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | Luft | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553+fe1100.ral |
| RAL nach Wunsch | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | Polyurethan | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551+fe2181.ral |

| Farbe | Breite | Länge | Höhe | Bereifung | Ladefläche | Tragkraft | Ladeflächenhöhe | Etagenhöhe | Artikelnummer |
|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------|--------------------|
| RAL nach Wunsch | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | Polyurethan | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552+fe2181.ral |
| RAL nach Wunsch | 509 mm | 1030 mm | 948 mm | TPE | 850 x 440 mm (L x B) | 500 kg | 228 mm | 220 mm | fe2550.ral |
| RAL nach Wunsch | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | TPE | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551.ral |
| RAL nach Wunsch | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | TPE | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552.ral |
| RAL nach Wunsch | 509 mm | 1030 mm | 948 mm | Polyamid | 850 x 440 mm (L x B) | 500 kg | 228 mm | 220 mm | fe2550+fe1296.ral |
| RAL nach Wunsch | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553+fe2184.ral |
| RAL nach Wunsch | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | Luft | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551+fe1100.ral |
| RAL nach Wunsch | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | Luft | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552+fe1100.ral |
| RAL nach Wunsch | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | Polyurethan | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553+fe2181.ral |
| RAL nach Wunsch | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553+fe12875.ral |
| RAL nach Wunsch | 709 mm | 1180 mm | 990 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1000 x 640 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2552+fe2184.ral |

| Farbe | Breite | Länge | Höhe | Bereifung | Ladefläche | Tragkraft | Ladeflächenhöhe | Etagenhöhe | Artikelnummer |
|-----------------|--------|---------|--------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------|
| RAL nach Wunsch | 609 mm | 1180 mm | 990 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1000 x 540 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2551+fe2184.ral |
| RAL nach Wunsch | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | Polyamid | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553+fe1286.ral |
| RAL nach Wunsch | 509 mm | 1030 mm | 948 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 850 x 440 mm (L x B) | 500 kg | 228 mm | 220 mm | fe2550+fe2183.ral |
| RAL nach Wunsch | 809 mm | 1380 mm | 990 mm | TPE | 1200 x 740 mm (L x B) | 600 kg | 270 mm | 270 mm | fe2553.ral |

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.