



## FETRA® Tischwagen mit 3 Stahlblechwannen und schrägem Schiebegriff - Tragkraft 400 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
  - Material Ladefläche: Stahlblechwanne
  - Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
  - Farbe Plattform: brillantblau (RAL 5007)
  - Anzahl Plattformen: 3
  - Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (hochstehend)
  - Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
  - Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  - Ladefläche: 850 x 500 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B)
  - Etagenhöhe: 207 / 519 / 829 mm, 248 / 560 / 870 mm
  - Tragkraft: 400 kg
  - Höhe: 1065 mm, 1105 mm
  - Länge: 986 mm, 1136 mm
  - Breite: 500 mm, 700 mm
  - Gewicht: 47 kg, 64 kg
- 
- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Tragkraft	400 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (hochstehend)

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Stahlblechwanne
Farbe Plattform	brillantblau (RAL 5007)
Anzahl Plattformen	3

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	47 kg	500 mm	986 mm	1065 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	207 / 519 / 829 mm	fe4930
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932
brillantblau (RAL 5007)	47 kg	500 mm	986 mm	1065 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	207 / 519 / 829 mm	fe4930+fe12865
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	47 kg	500 mm	986 mm	1065 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	207 / 519 / 829 mm	fe4930+fe1296
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	47 kg	500 mm	986 mm	1065 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	207 / 519 / 829 mm	fe4930+fe2183

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932+fe2184
RAL nach Wunsch	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932.ral
RAL nach Wunsch	47 kg	500 mm	986 mm	1065 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	207 / 519 / 829 mm	fe4930+fe12865.ral
RAL nach Wunsch	47 kg	500 mm	986 mm	1065 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	207 / 519 / 829 mm	fe4930.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	47 kg	500 mm	986 mm	1065 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	207 / 519 / 829 mm	fe4930+fe1296.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	700 mm	1136 mm	1105 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 560 / 870 mm	fe4932+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	47 kg	500 mm	986 mm	1065 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	207 / 519 / 829 mm	fe4930+fe2183.ral

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.