



## FETRA® C+C-Wagen mit 2 Etagen und Schiebebügel - Tragkraft 400 / 500 kg



- Material: Stahlrohr (geschweißt, pulverbeschichtet)
  - Material Ladefläche: Siebdruckplatte
  - Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
  - Farbe Plattform: dunkelbraun
  - Anzahl Plattformen: 2
  - Ausstattung: ineinanderschiebbar
  - Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
  - Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  - Ladefläche: 850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B)
  - Etagenhöhe: 265 / 775 mm, 310 / 820 mm
  - Tragkraft: 400 kg, 500 kg
  - Höhe: 959 mm, 1004 mm
  - Länge: 1045 mm, 1212 mm
  - Breite: 643 mm, 743 mm, 843 mm
- 
- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Ausstattung	ineinanderschiebbar

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe Plattform	dunkelbraun
Anzahl Plattformen	2

## Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	643 mm	1045 mm	959 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	fe2970
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	1004 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	1004 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972
brillantblau (RAL 5007)	643 mm	1045 mm	959 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	fe2970+fe12865
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	1004 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	1004 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	1004 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	1004 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	643 mm	1045 mm	959 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	fe2970+fe1296
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	1004 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971+fe1286

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	1004 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	1004 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	1004 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	643 mm	1045 mm	959 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	fe2970+fe2183
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	1004 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	1004 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972+fe2184
RAL nach Wunsch	643 mm	1045 mm	959 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	fe2970.ral
RAL nach Wunsch	643 mm	1045 mm	959 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	fe2970+fe1296.ral
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	1004 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	1004 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	1004 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	1004 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	643 mm	1045 mm	959 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	fe2970+fe2183.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	1004 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971.ral
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	1004 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	1004 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972+fe2181.ral

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	1004 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	1004 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	1004 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972.ral
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	1004 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	1004 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	643 mm	1045 mm	959 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	fe2970+fe12865.ral

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.