Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

FETRA® C+C-Wagen 2970 mit 2 Etagen und Schiebebügel - Tragkraft 400 / 500 kg

Tragkraft	400 kg, 500 kg
Tragkraft obere Etage	80 kg
Ladefläche	850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	2
Material	Stahlrohr (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Farbe Plattform	dunkelbraun
Höhe	959 mm, 1004 mm
Etagenhöhe	265 / 775 mm, 310 / 820 mm
Breite	643 / 743 / 843 mm
Länge	1045 mm, 1212 mm
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ausstattung	ineinanderschiebbar
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Ausstattung	ineinanderschiebbar

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe Plattform	dunkelbraun
Anzahl Plattformen	2

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	33 kg	643 mm	1045 mm	959 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	fe2970
brillantblau (RAL 5007)	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971
brillantblau (RAL 5007)	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972
RAL nach Wunsch	33 kg	643 mm	1045 mm	959 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	fe2970.ral
RAL nach Wunsch	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2971.ral
RAL nach Wunsch	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	fe2972.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	33 kg	643 mm	1045 mm	959 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	set-fe2970-12865
RAL nach Wunsch	33 kg	643 mm	1045 mm	959 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	set-fe2970-12865.ral
brillantblau (RAL 5007)	33 kg	643 mm	1045 mm	959 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	set-fe2970-1296
RAL nach Wunsch	33 kg	643 mm	1045 mm	959 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	set-fe2970-1296.ral
brillantblau (RAL 5007)	33 kg	643 mm	1045 mm	959 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	set-fe2970-2183
RAL nach Wunsch	33 kg	643 mm	1045 mm	959 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 / 775 mm	set-fe2970-2183.ral
brillantblau (RAL 5007)	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2971-1100
RAL nach Wunsch	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2971-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2971-1286
RAL nach Wunsch	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2971-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2971-12875

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2971-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2971-2181
RAL nach Wunsch	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2971-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2971-2184
RAL nach Wunsch	39 kg	743 mm	1212 mm	1004 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2971-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2972-1100
RAL nach Wunsch	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2972-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2972-1286
RAL nach Wunsch	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2972-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2972-12875
RAL nach Wunsch	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2972-12875.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2972-2181
RAL nach Wunsch	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2972-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2972-2184
RAL nach Wunsch	44 kg	843 mm	1212 mm	1004 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 / 820 mm	set-fe2972-2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg