



## FETRA® Etagenwagen mit 3 Böden - Tragkraft 500 / 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
  - Material Ladefläche: Holzwerkstoff
  - Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
  - Farbe Plattform: Buchendekor
  - Anzahl Plattformen: 3
  - Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
  - Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
  - Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  - Ladefläche: 850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
  - Etagenhöhe: 228 / 628 / 1028 mm, 269 / 669 / 1069 mm
  - Tragkraft: 500 kg, 600 kg
  - max. Tragkraft pro Etage: 90 kg
  - Höhe: 1111 mm, 1152 mm
  - Länge: 1019 mm, 1169 mm, 1369 mm
  - Breite: 509 mm, 609 mm, 709 mm, 809 mm
  - Gewicht: 42 kg, 53 kg, 58 kg, 71 kg
- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen

Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	3
max. Tragkraft pro Etage	90 kg

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8100
brillantblau (RAL 5007)	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102
brillantblau (RAL 5007)	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8100+fe12865

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8100+fe1296
brillantblau (RAL 5007)	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101+fe1100

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8100+fe2183
brillantblau (RAL 5007)	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103+fe2184
RAL nach Wunsch	42 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8100+fe2183.ral
RAL nach Wunsch	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103+fe12875.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103.ral
RAL nach Wunsch	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8100+fe12865.ral
RAL nach Wunsch	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	71 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8103+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101+fe12875.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8100+fe1296.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8100.ral
RAL nach Wunsch	58 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8102.ral
RAL nach Wunsch	53 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8101.ral

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.