



FETRA® Etagenwagen mit 3 Kästen - Tragkraft 500 / 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
 - Material Ladefläche: Holzwerkstoff
 - Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
 - Farbe Plattform: Buchendekor
 - Anzahl Plattformen: 3
 - Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
 - Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
 - Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
 - Ladefläche: 815 x 455 mm (L x B), 965 x 555 mm (L x B), 965 x 655 mm (L x B), 1165 x 755 mm (L x B)
 - Etagenhöhe: 228 / 628 / 1028 mm, 269 / 669 / 1069 mm
 - Tragkraft: 500 kg, 600 kg
 - max. Tragkraft pro Etage: 120 kg
 - Höhe: 1111 mm, 1152 mm
 - Länge: 1019 mm, 1169 mm, 1369 mm
 - Breite: 509 mm, 609 mm, 709 mm, 809 mm
 - Gewicht: 49 kg, 62 kg, 68 kg, 84 kg
- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen

Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	3
max. Tragkraft pro Etage	120 kg

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	49 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	TPE	815 x 455 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8120
brillantblau (RAL 5007)	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	TPE	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121
brillantblau (RAL 5007)	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	TPE	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	TPE	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123
brillantblau (RAL 5007)	49 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	815 x 455 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8120+fe12865

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Polyurethan	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Polyurethan	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Polyurethan	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	49 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	Polyamid	815 x 455 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8120+fe1296
brillantblau (RAL 5007)	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Polyamid	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Polyamid	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Polyamid	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Luft	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121+fe1100

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Luft	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Luft	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	49 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	TPE-ESD (antistatisch)	815 x 455 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8120+fe2183
brillantblau (RAL 5007)	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123+fe2184
RAL nach Wunsch	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	TPE	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121.ral
RAL nach Wunsch	49 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	815 x 455 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8120+fe12865.ral
RAL nach Wunsch	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Polyamid	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Luft	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121+fe1100.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Polyamid	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Polyurethan	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Polyurethan	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	49 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	Polyamid	815 x 455 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8120+fe1296.ral
RAL nach Wunsch	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	TPE	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122.ral
RAL nach Wunsch	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	TPE	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123.ral
RAL nach Wunsch	49 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	TPE	815 x 455 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8120.ral
RAL nach Wunsch	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	Luft	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	Luft	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122+fe1100.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	84 kg	809 mm	1369 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1165 x 755 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8123+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Polyurethan	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	68 kg	709 mm	1169 mm	1152 mm	TPE-ESD (antistatisch)	965 x 655 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8122+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	62 kg	609 mm	1169 mm	1152 mm	Polyamid	965 x 555 mm (L x B)	600 kg	269 / 669 / 1069 mm	fe8121+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	49 kg	509 mm	1019 mm	1111 mm	TPE-ESD (antistatisch)	815 x 455 mm (L x B)	500 kg	228 / 628 / 1028 mm	fe8120+fe2183.ral

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.