



FETRA® Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden - Gesamthöhe 1800 mm - Tragkraft 500 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Drahtgitter
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Anzahl Plattformen: 4
- Ausstattung: 3 neigbare Böden
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1250 x 610 mm (L x B), 1650 x 610 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 270 mm
- Tragkraft: 500 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 50 kg
- Höhe: 1800 mm
- Länge: 1430 mm, 1830 mm
- Breite: 620 mm
- Gewicht: 73 kg, 87 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Breite	620 mm
Normen	EN 1757-3
Höhe	1800 mm
Tragkraft	500 kg

Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Drahtgitter
Anzahl Plattformen	4
Etagenhöhe	270 mm
max. Tragkraft pro Etage	50 kg

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	73 kg	1430 mm	TPE	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	1830 mm	TPE	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496
brillantblau (RAL 5007)	73 kg	1430 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	1830 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	73 kg	1430 mm	Polyurethan	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	1830 mm	Polyurethan	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	73 kg	1430 mm	Polyamid	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	1830 mm	Polyamid	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	73 kg	1430 mm	Luft	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	1830 mm	Luft	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	73 kg	1430 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	1830 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496+fe2184
RAL nach Wunsch	87 kg	1830 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	73 kg	1430 mm	Polyamid	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	73 kg	1430 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495+fe12875.ral

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	73 kg	1430 mm	Polyurethan	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	73 kg	1430 mm	TPE	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495.ral
RAL nach Wunsch	87 kg	1830 mm	Polyamid	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	87 kg	1830 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	87 kg	1830 mm	Polyurethan	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	73 kg	1430 mm	Luft	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	87 kg	1830 mm	TPE	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496.ral
RAL nach Wunsch	87 kg	1830 mm	Luft	1650 x 610 mm (L x B)	fe4496+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	73 kg	1430 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1250 x 610 mm (L x B)	fe4495+fe2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.