



FETRA® Blechkastenwagen mit Wänden aus gesicktem Stahlblech - Tragkraft 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Stahlblech
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Anzahl Plattformen: 1
- Stirnwand: Stahlblech, brillantblau (RAL 5007), Stahlblech, RAL
- Rückwand: Stahlblech, brillantblau (RAL 5007), Stahlblech, RAL nach Wunsch
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
- Ladeflächenhöhe: 806 mm
- Etagenhöhe: 800 mm
- Tragkraft: 600 kg
- Höhe: 1069 mm
- Länge: 1130 mm, 1330 mm
- Breite: 725 mm, 825 mm
- Gewicht: 83 kg, 98 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1069 mm
Tragkraft	600 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ladeflächenhöhe	806 mm
Material Ladefläche	Stahlblech
Anzahl Plattformen	1
Etagenhöhe	800 mm

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Stirnwand	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	725 mm	1130 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2842
brillantblau (RAL 5007)	98 kg	825 mm	1330 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2843
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	725 mm	1130 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2842+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	98 kg	825 mm	1330 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2843+fe12875

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Stirnwand	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	725 mm	1130 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2842+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	98 kg	825 mm	1330 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2843+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	725 mm	1130 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2842+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	98 kg	825 mm	1330 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2843+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	725 mm	1130 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2842+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	98 kg	825 mm	1330 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2843+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	725 mm	1130 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2842+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	98 kg	825 mm	1330 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2843+fe2184
RAL nach Wunsch	98 kg	825 mm	1330 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2843+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	83 kg	725 mm	1130 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2842+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	83 kg	725 mm	1130 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2842+fe12875.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Stirnwand	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	83 kg	725 mm	1130 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2842+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	83 kg	725 mm	1130 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2842.ral
RAL nach Wunsch	98 kg	825 mm	1330 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2843+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	98 kg	825 mm	1330 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2843+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	98 kg	825 mm	1330 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2843+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	83 kg	725 mm	1130 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2842+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	98 kg	825 mm	1330 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2843.ral
RAL nach Wunsch	98 kg	825 mm	1330 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2843+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	83 kg	725 mm	1130 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2842+fe2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.