



FETRA® Schwerer Tischwagen mit 3 Böden - Tragkraft 1200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Siebdruckplatte
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: dunkelbraun
- Anzahl Plattformen: 3
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B), 1600 x 800 mm (L x B), 2000 x 800 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 283 / 604 / 925 mm
- Tragkraft: 1200 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 500 kg
- Höhe: 925 mm
- Länge: 1210 mm, 1410 mm, 1810 mm, 2210 mm
- Breite: 700 mm, 800 mm
- Gewicht: 97 kg, 108 kg, 144 kg, 228 kg

• **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	925 mm
Tragkraft	1200 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe Plattform	dunkelbraun
Anzahl Plattformen	3
Etagenhöhe	283 / 604 / 925 mm
max. Tragkraft pro Etage	500 kg

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	97 kg	700 mm	1210 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe12422
brillantblau (RAL 5007)	108 kg	800 mm	1410 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe12423
brillantblau (RAL 5007)	144 kg	800 mm	1810 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	fe12425
brillantblau (RAL 5007)	228 kg	800 mm	2210 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	fe12426
brillantblau (RAL 5007)	97 kg	700 mm	1210 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe12422+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	108 kg	800 mm	1410 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe12423+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	144 kg	800 mm	1810 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	fe12425+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	228 kg	800 mm	2210 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	fe12426+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	97 kg	700 mm	1210 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe12422+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	108 kg	800 mm	1410 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe12423+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	144 kg	800 mm	1810 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	fe12425+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	228 kg	800 mm	2210 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	fe12426+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	97 kg	700 mm	1210 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe12422+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	108 kg	800 mm	1410 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe12423+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	144 kg	800 mm	1810 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	fe12425+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	228 kg	800 mm	2210 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	fe12426+fe1100

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	97 kg	700 mm	1210 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe12422+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	108 kg	800 mm	1410 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe12423+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	144 kg	800 mm	1810 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	fe12425+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	228 kg	800 mm	2210 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	fe12426+fe2184
RAL nach Wunsch	97 kg	700 mm	1210 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe12422+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	108 kg	800 mm	1410 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe12423+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	144 kg	800 mm	1810 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	fe12425+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	228 kg	800 mm	2210 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	fe12426+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	228 kg	800 mm	2210 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	fe12426+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	97 kg	700 mm	1210 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe12422+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	108 kg	800 mm	1410 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe12423+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	144 kg	800 mm	1810 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	fe12425+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	144 kg	800 mm	1810 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	fe12425+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	97 kg	700 mm	1210 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe12422+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	108 kg	800 mm	1410 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe12423+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	228 kg	800 mm	2210 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	fe12426+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	228 kg	800 mm	2210 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	fe12426+fe1286.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	144 kg	800 mm	1810 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	fe12425.ral
RAL nach Wunsch	108 kg	800 mm	1410 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe12423.ral
RAL nach Wunsch	228 kg	800 mm	2210 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	fe12426.ral
RAL nach Wunsch	97 kg	700 mm	1210 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe12422.ral
RAL nach Wunsch	144 kg	800 mm	1810 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	fe12425+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	108 kg	800 mm	1410 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe12423+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	97 kg	700 mm	1210 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe12422+fe1100.ral

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.