FETRA® Schwerer Rungenwagen 12582 - Tragkraft 1200 kg

Tragkraft	1200 kg
Ladefläche	1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B), 1600 x 800 mm (L x B), 2000 x 800 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	1
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Farbe Plattform	dunkelbraun
Höhe	887 mm
Etagenhöhe	280 mm
Ladeflächenhöhe	283 mm
Breite	700 mm, 800 mm
Länge	1076 / 1276 / 1676 / 2076 mm
Gewicht	42 / 46 / 60 / 90 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ausstattung	inkl. 4 verschraubbarer Rungen
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	887 mm
Tragkraft	1200 kg

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ladeflächenhöhe	283 mm
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe Plattform	dunkelbraun
Anzahl Plattformen	1

Ausstattung	inkl. 4 verschraubbarer Rungen	Etagenhöhe	280 mm

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	700 mm	1076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582
brillantblau (RAL 5007)	46 kg	800 mm	1276 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	800 mm	1676 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	800 mm	2076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586
RAL nach Wunsch	46 kg	800 mm	1276 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583.ral
RAL nach Wunsch	60 kg	800 mm	1676 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	700 mm	1076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582.ral
RAL nach Wunsch	90 kg	800 mm	2076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586.ral
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	700 mm	1076 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe12582-1100
RAL nach Wunsch	42 kg	700 mm	1076 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe12582-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	700 mm	1076 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe12582-1286
RAL nach Wunsch	42 kg	700 mm	1076 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe12582-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	700 mm	1076 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe12582-2181
RAL nach Wunsch	42 kg	700 mm	1076 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe12582-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	700 mm	1076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe12582-2184

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	42 kg	700 mm	1076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe12582-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	46 kg	800 mm	1276 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe12583-1100
RAL nach Wunsch	46 kg	800 mm	1276 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe12583-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	46 kg	800 mm	1276 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe12583-1286
RAL nach Wunsch	46 kg	800 mm	1276 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe12583-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	46 kg	800 mm	1276 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe12583-2181
RAL nach Wunsch	46 kg	800 mm	1276 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe12583-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	46 kg	800 mm	1276 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe12583-2184
RAL nach Wunsch	46 kg	800 mm	1276 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe12583-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	800 mm	1676 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	set-fe12585-1100
RAL nach Wunsch	60 kg	800 mm	1676 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	set-fe12585-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	800 mm	1676 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	set-fe12585-1286
RAL nach Wunsch	60 kg	800 mm	1676 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	set-fe12585-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	800 mm	1676 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	set-fe12585-2181
RAL nach Wunsch	60 kg	800 mm	1676 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	set-fe12585-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	800 mm	1676 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	set-fe12585-2184
RAL nach Wunsch	60 kg	800 mm	1676 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	set-fe12585-2184.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	800 mm	2076 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	set-fe12586-1100
RAL nach Wunsch	90 kg	800 mm	2076 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	set-fe12586-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	800 mm	2076 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	set-fe12586-1286
RAL nach Wunsch	90 kg	800 mm	2076 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	set-fe12586-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	800 mm	2076 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	set-fe12586-2181
RAL nach Wunsch	90 kg	800 mm	2076 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	set-fe12586-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	800 mm	2076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	set-fe12586-2184
RAL nach Wunsch	90 kg	800 mm	2076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	set-fe12586-2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg