



Fahrradständer 5000



- Material: Stahl (verzinkt)
- Farbe: silber (verzinkt)
- Einparkart: zum Einstellen, 90° gerade
- Einstellplätze: 2 bis 6, je nach Ausführung
- Ausführung: einseitige oder zweiseitige Radeinstellung
- Bauart: verschraubt/Bausatz
- Montage: Freiaufstellung
- Reifenbreite: 55 mm
- Radabstand: 350 mm
- Rohrdurchmesser: 18 mm
- vorbereitet für Reihenverbindung
- Größe: 415 x 390 mm (HxB)
- Länge: 700 bis 2100 mm, je nach Ausführung
- Stellraumtiefe: 1850 / 3200 mm

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie zur Montage das Bodenanker- oder Bodenmontagewinkel-Set (Artikel-Nr. WSM105000003) separat dazu.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (verzinkt)
Bauart	verschraubt / Bausatz
Farbe	silber (verzinkt)
Breite	390 mm
Montage	Freiaufstellung
Gesamthöhe	415 mm

Einparkart	zum Einstellen
Einparkwinkel	90° gerade
Rohrdurchmesser	18 mm
Reifenbreite	55 mm
Radabstand	350 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Länge	Modell	Einstellplätze	Artikelnummer
7,5 kg	einseitige Radeinstellung	700 mm	5052	2	wsm105800027

Gewicht	Ausführung	Länge	Modell	Einstellplätze	Artikelnummer
10,8 kg	einseitige Radeinstellung	1050 mm	5053	3	wsm105800028
14,5 kg	einseitige Radeinstellung	1400 mm	5054	4	wsm105800029
17,8 kg	einseitige Radeinstellung	1750 mm	5055	5	wsm105800030
20 kg	einseitige Radeinstellung	2100 mm	5056	6	wsm105800031
11,4 kg	zweiseitige Radeinstellung	700 mm	5154	2	wsm105800042
16 kg	zweiseitige Radeinstellung	1050 mm	5156	3	wsm105800043
22,7 kg	zweiseitige Radeinstellung	1400 mm	5158	4	wsm105800044
24,8 kg	zweiseitige Radeinstellung	1750 mm	5160	5	wsm105800045
29,3 kg	zweiseitige Radeinstellung	2100 mm	5162	6	wsm105800046

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.