



Sprossen-Anlegeleiter STABILO, einteilig



- Material: Aluminium
 - Breite: 420 mm
 - Sprossentiefe: 30 mm
 - Sprossenanzahl: 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22 oder 24
 - Max. Arbeitshöhe: 2,80 - 7,65 m
 - Gewicht: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 10,3 / 11,7 / 13 kg
- nach neuer Norm DIN EN 131-1

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material
Aluminium

Verfügbare Varianten

Gewicht	Stufenanzahl	Arbeitshöhe (A)	Standhöhe (B)	Produktlänge (C)	Produkthöhe (D)	Artikelnummer
3 kg	6 Stufen	2,8 m	0,8 m	1,85 m	1,8 m	kr127013
4,5 kg	9 Stufen	3,6 m	1,6 m	2,7 m	2,6 m	kr127037
6 kg	12 Stufen	4,4 m	2,4 m	3,55 m	3,4 m	kr133106
7,5 kg	15 Stufen	5,25 m	3,25 m	4,35 m	4,2 m	kr133120
9 kg	18 Stufen	6,05 m	4,05 m	5,2 m	5,05 m	kr133151

Gewicht	Stufenanzahl	Arbeitshöhe (A)	Standhöhe (B)	Produktlänge (C)	Produkthöhe (D)	Artikelnummer
10,3 kg	20 Stufen	6,6 m	4,6 m	5,75 m	5,6 m	kr133175
11,7 kg	22 Stufen	7,1 m	5,1 m	6,35 m	6,1 m	kr133182
13 kg	24 Stufen	7,65 m	5,65 m	6,9 m	6,65 m	kr133199

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.