



Fahrgerüst STABILO Serie 100



- Material: Aluminium / Belagbühne aus einer Phenolharz-Siebdruckplatte
- Gerüstfeldlänge: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m
- Max. Arbeitshöhe: 4,40 - 14,40 m
- inkl. Ausleger (ab 7,40 m)

- nach DIN EN 1004
- TÜV/GS-Zertifizierung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gerüstfeldlänge	Gerüstfeldbreite
Aluminium	2,5 m	0,75 m

Verfügbare Varianten

Gewicht	Arbeitshöhe (A)	Standhöhe (B)	Produkthöhe (D)	Artikelnummer
254 kg	4,4 m	2,4 m	3,4 m	kr774019
284 kg	5,4 m	3,4 m	4,4 m	kr774026
328 kg	6,4 m	4,4 m	5,4 m	kr774033
266 kg	7,4 m	5,4 m	6,4 m	kr774040
298 kg	8,4 m	6,4 m	7,4 m	kr774057
343 kg	9,4 m	7,4 m	8,4 m	kr774064

Gewicht	Arbeitshöhe (A)	Standhöhe (B)	Produkthöhe (D)	Artikelnummer
305 kg	10,4 m	8,4 m	9,4 m	kr774071
350 kg	11,4 m	9,4 m	10,4 m	kr774088
319 kg	12,4 m	10,4 m	11,4 m	kr774095
365 kg	13,4 m	11,4 m	12,4 m	kr774101
116 kg	14,4 m	12,4 m	13,4 m	kr774118

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.