



Fahrgerüst STABILO Serie 10



- Material: Aluminium / Belagbühne aus einer Phenolharz-Siebdruckplatte
- Gerüstfeldlänge: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m
- Max. Arbeitshöhe: 3,00 - 14,40 m
- inkl. Ausleger (ab 7,40 m)

- nach DIN EN 1004
- TÜV/GS-Zertifizierung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gerüstfeldlänge	Gerüstfeldbreite
Aluminium	2,5 m	0,75 m

Verfügbare Varianten

Gewicht	Arbeitshöhe (A)	Standhöhe (B)	Produkthöhe (D)	Artikelnummer
127 kg	3,4 m	1,3 m	2,3 m	kr772015
143 kg	4,4 m	2,4 m	3,4 m	kr772022
127 kg	5,4 m	3,4 m	4,4 m	kr772039
141 kg	6,4 m	4,4 m	5,4 m	kr772046
158 kg	7,4 m	5,4 m	6,4 m	kr772053
134 kg	8,4 m	6,4 m	7,4 m	kr772060

Gewicht	Arbeitshöhe (A)	Standhöhe (B)	Produkthöhe (D)	Artikelnummer
148 kg	9,4 m	7,4 m	8,4 m	kr772077
165 kg	10,4 m	8,4 m	9,4 m	kr772084
178 kg	11,4 m	9,4 m	10,4 m	kr772091
197 kg	12,4 m	10,4 m	11,4 m	kr772107
225 kg	13,4 m	11,4 m	12,4 m	kr772114
192 kg	14,4 m	12,4 m	13,4 m	kr772121

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.