



Sicherheitsleuchte MÜNCHEN, 7L-Schutzlicht



- Material: Polycarbonat
- Schutzart: IP32
- Schutzklasse: II
- Gehäusefarbe: weiß oder silber
- Gesamtmaße: 240 x 131 x 29 mm
- Einbaumaße: 225 x 118 x 26 mm
- Montageart: Deckenaufbau oder -einbau
- Ausleuchtung: Fläche oder Strecke
- Ausleuchtungsbereich: 2,5 - 6,0 m
- Technik: zentrale Stromversorgung, wahlweise mit Akku's
- Betriebsdauer: zentrale Versorgung, 3h o. 8h Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 1
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 140 Lm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%
- **Norm: EN60598-2-22**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polycarbonat	Einbaumaße	225 x 118 x 26 mm
Schutzart	IP32	Technik	zentrale Stromversorgung
Betriebsspannung	230 V AC/DC	Anzahl LED	1
Schutzklasse	II	LED Farbe	weiß
Gesamtmaße	240 x 131 x 29 mm	Helligkeit	240 Lm
Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	100%	Norm	EN60598-2-22

Verfügbare Varianten

Betriebsdauer	Montageart	Gehäusefarbe	Ausleuchtung	Ausleuchtungsbereich	Artikelnummer
---------------	------------	--------------	--------------	----------------------	---------------

Zentrale Versorgung	Deckenaufbau	weiß	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-1-D-E-220-LW
Zentrale Versorgung	Deckeneinbau	weiß	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-1-ED-E-220-LW
3h mit Autotest	Deckenaufbau	weiß	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-1-D-AX3-LW
3h mit Autotest	Deckeneinbau	weiß	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-1-ED-AX3-LW
8h mit Autotest	Deckenaufbau	weiß	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-1-D-AX8-LW
8h mit Autotest	Deckeneinbau	weiß	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-1-ED-AX8-LW
Zentrale Versorgung	Deckenaufbau	silber	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-4-D-E-220-LW
Zentrale Versorgung	Deckeneinbau	silber	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-4-ED-E-220-LW
3h mit Autotest	Deckenaufbau	silber	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-4-D-AX3-LW
3h mit Autotest	Deckeneinbau	silber	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-4-ED-AX3-LW
8h mit Autotest	Deckenaufbau	silber	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-4-D-AX8-LW
8h mit Autotest	Deckeneinbau	silber	Fläche	2,5 - 4,5 m	AR-A-4-ED-AX8-LW
Zentrale Versorgung	Deckenaufbau	weiß	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-1-D-E-220-LW
Zentrale Versorgung	Deckeneinbau	weiß	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-1-ED-E-220-LW
3h mit Autotest	Deckenaufbau	weiß	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-1-D-AX3-LW
3h mit Autotest	Deckeneinbau	weiß	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-1-ED-AX3-LW
8h mit Autotest	Deckenaufbau	weiß	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-1-D-AX8-LW
8h mit Autotest	Deckeneinbau	weiß	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-1-ED-AX8-LW

Zentrale Versorgung	Deckenaufbau	silber	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-4-D-E-220-LW
Zentrale Versorgung	Deckeneinbau	silber	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-4-ED-E-220-LW
3h mit Autotest	Deckenaufbau	silber	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-4-D-AX3-LW
3h mit Autotest	Deckeneinbau	silber	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-4-ED-AX3-LW
8h mit Autotest	Deckenaufbau	silber	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-4-D-AX8-LW
8h mit Autotest	Deckeneinbau	silber	Wege	2,5 - 4,5 m	AR-B-4-ED-AX8-LW
3h mit Autotest	Deckenaufbau	weiß	Fläche	3,5 - 6,0 m	AR-F-1-D-AM3-3W5
3h mit Autotest	Deckeneinbau	weiß	Fläche	3,5 - 6,0 m	AR-F-1-ED-AM3-3W5
8h mit Autotest	Deckenaufbau	weiß	Fläche	3,5 - 6,0 m	AR-F-1-D-AM8-1W5
8h mit Autotest	Deckeneinbau	weiß	Fläche	3,5 - 6,0 m	AR-F-1-ED-AM8-1W5
3h mit Autotest	Deckenaufbau	silber	Fläche	3,5 - 6,0 m	AR-F-4-D-AM3-3W5
3h mit Autotest	Deckeneinbau	silber	Fläche	3,5 - 6,0 m	AR-F-4-ED-AM3-3W5
8h mit Autotest	Deckenaufbau	silber	Fläche	3,5 - 6,0 m	AR-F-4-D-AM8-1W5
8h mit Autotest	Deckeneinbau	silber	Fläche	3,5 - 6,0 m	AR-F-4-ED-AM8-1W5
3h mit Autotest	Deckenaufbau	weiß	Wege	3,5 - 6,0 m	AR-W-1-D-AM3-3W5
3h mit Autotest	Deckeneinbau	weiß	Wege	3,5 - 6,0 m	AR-W-1-ED-AM3-3W5
8h mit Autotest	Deckenaufbau	weiß	Wege	3,5 - 6,0 m	AR-W-1-D-AM8-1W5
8h mit Autotest	Deckeneinbau	weiß	Wege	3,5 - 6,0 m	AR-W-1-ED-AM8-1W5

3h mit Autotest	Deckenaufbau	silber	Wege	3,5 - 6,0 m	AR-W-4-D-AM3-3W5
3h mit Autotest	Deckeneinbau	silber	Wege	3,5 - 6,0 m	AR-W-4-ED-AM3-3W5
8h mit Autotest	Deckenaufbau	silber	Wege	3,5 - 6,0 m	AR-W-4-D-AM8-1W5
8h mit Autotest	Deckeneinbau	silber	Wege	3,5 - 6,0 m	AR-W-4-ED-AM8-1W5

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.