



Rettungswegbeleuchtung BERLIN Maxi (Universalaufbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Aluminium / Polycarbonat
- Schutzart: IP32 oder IP43
- Schutzklasse: I
- Gehäuse: abgerundet oder eckig
- Gehäusefarbe: silber oder weiß
- Gesamtmaße: 380 x 190 x 84 mm
- Montageart: Universal
- Erkennungsweite: 32 m
- Piktogramme: Rettungsweg rechts / links / unten
- Technik: zentrale Stromversorgung
- Betriebsdauer: zentrale Versorgung, 3h oder 8h Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 18
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 cd/qm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%
- **Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547**
- **EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium / Polycarbonat	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	100%
Erkennungsweite	32 m	Anzahl LED	18
Schutzart	IP43	LED Farbe	weiß
Betriebsspannung	230 V AC/DC	Helligkeit	200 cd/qm
Schutzklasse	I	Norm	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
Gesamtmaße	380 x 190 x 84 mm	Piktogramme	rechts / links / unten
Montageart	Universal	EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Verfügbare Varianten

Farbe	Betriebsdauer	Gehäuse	Technik	Artikelnummer
silber eloxiert	Zentrale Versorgung	abgerundet	zentrale Stromversorgung	D5-0-0-UM-E-220-SN-20
silber eloxiert	3h mit Autotest	abgerundet	zentrale Stromversorgung & Akku	D5-0-0-UM-AX3-_-SN-20
silber eloxiert	8h mit Autotest	abgerundet	zentrale Stromversorgung & Akku	D5-0-0-UM-AX8-_-SN-20
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	abgerundet	zentrale Stromversorgung	D5-0-1-UM-E-220-SN-20
verkehrsweiß	3h mit Autotest	abgerundet	zentrale Stromversorgung & Akku	D5-0-1-UM-AX3-_-SN-20
verkehrsweiß	8h mit Autotest	abgerundet	zentrale Stromversorgung & Akku	D5-0-1-UM-AX8-_-SN-20
silber eloxiert	Zentrale Versorgung	eckig	zentrale Stromversorgung	D5-5-0-UM-E-220-SN-20
silber eloxiert	3h mit Autotest	eckig	zentrale Stromversorgung & Akku	D5-5-0-UM-AX3-_-SN-20
silber eloxiert	8h mit Autotest	eckig	zentrale Stromversorgung & Akku	D5-5-0-UM-AX8-_-SN-20
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	eckig	zentrale Stromversorgung	D5-5-1-UM-E-220-SN-20
verkehrsweiß	3h mit Autotest	eckig	zentrale Stromversorgung & Akku	D5-5-1-UM-AX3-_-SN-20
verkehrsweiß	8h mit Autotest	eckig	zentrale Stromversorgung & Akku	D5-5-1-UM-AX8-_-SN-20

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.