



Notlichtstrahler / Handscheinwerfer MALMÖ (Wand- /Deckenaufbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Polycarbonat
- Schutzart: IP56
- Schutzklasse: I
- Gehäusefarbe: grau
- Gesamtmaße: 463 x 415 x 128 mm
- Montageart: Wand- & Deckenaufbau
- Technik: zentrale Stromversorgung & Akku
- Betriebsdauer: 3h mit Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 2
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 2400 Lm (2x 1200 Lm)
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 1
- **Norm: DIN EN 60598, DIN EN 55015, DIN EN 61000, DIN EN 61547**
- **EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU**

Material	Polycarbonat
Schutzart	IP56
Betriebsdauer	3h mit Autotest
Betriebsspannung	230 V AC/DC
Schutzklasse	I
Gesamtmaße	463 x 415 x 128 mm
Montageart	Wand- & Deckenaufbau
Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	100%

Gehäusefarbe	grau
Technik	zentrale Stromversorgung & Akku
Anzahl LED	2
LED Farbe	weiß
Helligkeit	2400 Lm
Norm	DIN EN 60598, DIN EN 55015, DIN EN 61000, DIN EN 61547
EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
Schlagschutz	IK8

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

