



MADRID Außenaufsteller Magnum XL



- Umlaufendes Profil aus Aluminium (silber eloxiert)
- Beschriftungsfläche aus Aluminiumverbund (silber, RAL 9006), je nach Größe durchgängig oder geteilt
- verdeckte Verbindungsprofile für zusätzliche Stabilität
- Größe: von 3000 x 1000 bis zu 6000 x 1500 mm
- Tiefe: 167 mm
- Beschriftung per Digitaldruck oder Folienplott direkt auf die Beschriftungsfläche (auf Anfrage)
- inkl. Seitenpfosten zum Einbetonieren oder Bodenplatten zur Aufstellung

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Farbigkeit	Ausführung	Artikelnummer
Aluminium (silber eloxiert)	3000 x 1000 x 167 mm	silber (RAL 9006)	ohne Bodenplatten	i25outdoorxl3000.1000
Aluminium (silber eloxiert)	3000 x 1250 x 167 mm	silber (RAL 9006)	ohne Bodenplatten	i25outdoorxl3000.1250
Aluminium (silber eloxiert)	3000 x 1500 x 167 mm	silber (RAL 9006)	ohne Bodenplatten	i25outdoorxl3000.1500
Aluminium (silber eloxiert)	4000 x 1250 x 167 mm	silber (RAL 9006)	ohne Bodenplatten	i25outdoorxl4000.1250
Aluminium (silber eloxiert)	4000 x 1500 x 167 mm	silber (RAL 9006)	ohne Bodenplatten	i25outdoorxl4000.1500
Aluminium (silber eloxiert)	5000 x 1250 x 167 mm	silber (RAL 9006)	ohne Bodenplatten	i25outdoorxl5000.1250
Aluminium (silber eloxiert)	5000 x 1500 x 167 mm	silber (RAL 9006)	ohne Bodenplatten	i25outdoorxl5000.1500

Material	Größe	Farbigkeit	Ausführung	Artikelnummer
Aluminium (silber eloxiert)	6000 x 1250 x 167 mm	silber (RAL 9006)	ohne Bodenplatten	i25outdoorxl6000.1250
Aluminium (silber eloxiert)	3000 x 1000 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit verlängerten Seitenpfosten	i25outdoorxl3000.1000einschbxl
Aluminium (silber eloxiert)	3000 x 1250 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit verlängerten Seitenpfosten	i25outdoorxl3000.1250einschbxl
Aluminium (silber eloxiert)	3000 x 1500 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit verlängerten Seitenpfosten	i25outdoorxl3000.1500einschbxl
Aluminium (silber eloxiert)	4000 x 1250 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit verlängerten Seitenpfosten	i25outdoorxl4000.1250einschbxl
Aluminium (silber eloxiert)	4000 x 1500 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit verlängerten Seitenpfosten	i25outdoorxl4000.1500einschbxl
Aluminium (silber eloxiert)	5000 x 1250 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit verlängerten Seitenpfosten	i25outdoorxl5000.1250einschbxl
Aluminium (silber eloxiert)	5000 x 1500 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit verlängerten Seitenpfosten	i25outdoorxl5000.1500einschbxl
Aluminium (silber eloxiert)	6000 x 1250 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit verlängerten Seitenpfosten	i25outdoorxl6000.1250einschbxl
Aluminium (silber eloxiert)	3000 x 1000 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit Bodenplatten	i25outdoorxl3000.1000boplaxl1
Aluminium (silber eloxiert)	3000 x 1250 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit Bodenplatten	i25outdoorxl3000.1250boplaxl1
Aluminium (silber eloxiert)	3000 x 1500 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit Bodenplatten	i25outdoorxl3000.1500boplaxl2
Aluminium (silber eloxiert)	4000 x 1250 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit Bodenplatten	i25outdoorxl4000.1250boplaxl2
Aluminium (silber eloxiert)	4000 x 1500 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit Bodenplatten	i25outdoorxl4000.1500boplaxl2
Aluminium (silber eloxiert)	5000 x 1250 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit Bodenplatten	i25outdoorxl5000.1250boplaxl2
Aluminium (silber eloxiert)	5000 x 1500 x 167 mm	silber (RAL 9006)	mit Bodenplatten	i25outdoorxl5000.1500boplaxl2

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.