



## FETRA® ESD-Beistellwagen mit 3 Etagen - Tragkraft 200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet) - elektrisch leitfähig
- Farbe: schiefergrau
- Anzahl Plattformen: 3
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 605 x 405 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 197 / 652 / 1152 mm
- Tragkraft: 200 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 50 kg
- Höhe: 1178 mm
- Länge: 821 mm
- Breite: 455 mm
- Gewicht: 23 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet) - elektrisch leitfähig
Farbe	schiefergrau
Garantie	10 Jahre
Gewicht	23 kg
Breite	455 mm
Länge	821 mm
Normen	EN 1757-3
Höhe	1178 mm

Bereifung	TPE-ESD (antistatisch)
Ladefläche	605 x 405 mm (L x B)
Tragkraft	200 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Anzahl Plattformen	3
Etagenhöhe	197 / 652 / 1152 mm
max. Tragkraft pro Etage	50 kg

---

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.