



## Eckschutzbügel B&S BASIC PRO



- Material: Stahl (pulverbeschichtet), wahlweise verzinkt
- Farbe: gelb (ähnl. RAL 1023) mit schwarzer Warnmarkierung
- Höhe: 350, 600, oder 1200 mm
- Schenkellänge: 600 mm
- Rundrohr mit 76 mm Durchmesser / 3,2 mm Materialstärke
- Bodenplatte: 120 x 195 x 6 mm mit 12 Bohrlöchern à 12,5 mm Durchmesser
- Einsatzgebiet: für den Innen- und Außenbereich
- Gewicht: 12,9 kg, 17,5 kg oder 27,9 kg
- TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)

**Bestellhinweis:** Bitte bestellen Sie pro Eckschutzbügel 3x das Befestigungsset DAPFIX1 separat dazu.

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bauart	Farbe	Durchmesser	Schenkellänge
zum Aufdübeln	gelb/schwarz	76 mm ø	600 mm

## Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Einsatzort	Bügelhöhe	Artikelnummer
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	12,9 kg	Außenbereiche	350 mm	DA40-10
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	17,5 kg	Außenbereiche	600 mm	DA40-20
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	27,9 kg	Außenbereiche	1200 mm	DA40-30
Stahl (pulverbeschichtet)	12,9 kg	Innenbereiche	350 mm	DA40-10-
Stahl (pulverbeschichtet)	17,5 kg	Innenbereiche	600 mm	DA40-20-
Stahl (pulverbeschichtet)	27,9 kg	Innenbereiche	1200 mm	DA40-30-

---

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.