



Kantenschutzprofil Knuffi® Typ W selbstklebend



- Material: Polyurethanschaum (recyclebar)
 - Farbe: gelb/schwarz, rot/weiß, schwarz, tagesfluoreszierend
 - Maße: 14 x 26 x 500 oder 14 x 26 x 1000 mm(B x H x L)
 - Aussparung: 1 x 19 mm
 - Befestigungsart: selbstklebend
- **REACH- und ROHS-konform**
 - **feuerbeständig gemäß DIN 4102 B2**
 - **farbige Markierung nach ASR 1.3**
 - **temperaturunempfindlich von -40 bis +100°C**



Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| | |
|------------|-------------------|
| Material | Polyurethanschaum |
| Größe | 14 x 26 mm |
| Aussparung | 1 x 19 mm |
| Profiltyp | Typ W |

| | |
|-----------------|---------------|
| Materialstärke | max. 12 mm |
| Profilform | W-Profil |
| Befestigungsart | selbstklebend |

Verfügbare Varianten

| Länge | Profilfarbe | Artikelnummer |
|-------|---------------------|---------------|
| 1 m | gelb/schwarz | shgPW-3000 |
| 1 m | rot/weiß | shgPW-3001 |
| 1 m | schwarz | shgPW-3002 |
| 1 m | tagesfluoreszierend | shgPW-3003 |
| 5 m | gelb/schwarz | shgPW-3100 |

| Länge | Profilfarbe | Artikelnummer |
|-------|---------------------|---------------|
| 5 m | rot/weiß | shgPW-3101 |
| 5 m | schwarz | shgPW-3102 |
| 5 m | tagesfluoreszierend | shgPW-3103 |

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.