



Gefahrstoffregal mit Gitterrostböden für Kleingebinde



- Material: Stahlblech (verzinkt, 3mm)
- Auffangvolumen: 30 bzw. 35 Liter (unterste Auffangwanne)
- Belastung: 200 kg je Gitterrost
- Gitterrostböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- stabile Bauweise druch Aussteifungstraversen
- erhältlich als Grundfeld oder Anbaufeld
- auch mit verschiedenen Breiten beliebig erweiterbar

Bestellhinweis: Die Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Einsatzort	Belastung
Stahlblech (verzinkt, 3 mm)	Innenbereiche	200 kg

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Gesamtmaße	Auffangvolumen	Typ	Lagerebenen	Regalbreite	Artikelnummer
55 kg	Grundfeld	2000 x 1060 x 635 mm	30 Liter	KG-GR 100/4G	3 Gitterrostböden, 1 Auffangwanne	1060 mm	lacr71-2190-d
50 kg	Anbaufeld	2000 x 1060 x 635 mm	30 Liter	KG-GR 100/4G	3 Gitterrostböden, 1 Auffangwanne	1060 mm	lacr71-2191-d
55 kg	Grundfeld	2000 x 1060 x 635 mm	30 Liter	KG-GR 100/5G	4 Gitterrostböden, 1 Auffangwanne	1060 mm	lacr71-2110-d
50 kg	Anbaufeld	2000 x 1060 x 635 mm	30 Liter	KG-GR 100/5G	4 Gitterrostböden, 1 Auffangwanne	1060 mm	lacr71-2111-d
65 kg	Grundfeld	2000 x 1360 x 635 mm	35 Liter	KG-GR 130/4G	3 Gitterrostböden, 1 Auffangwanne	1360 mm	lacr71-2192-d
60 kg	Anbaufeld	2000 x 1360 x 635 mm	35 Liter	KG-GR 130/4G	3 Gitterrostböden, 1 Auffangwanne	1360 mm	lacr71-2193-d
70 kg	Grundfeld	2000 x 1360 x 635 mm	35 Liter	KG-GR 130/5G	4 Gitterrostböden, 1 Auffangwanne	1360 mm	lacr71-2112-d
65 kg	Anbaufeld	2000 x 1360 x 635 mm	35 Liter	KG-GR 130/5G	4 Gitterrostböden, 1 Auffangwanne	1360 mm	lacr71-2113-d

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.