



Chemikalien- und Giftschränk mit Sicherheitsbox - storeLAB®



- Material: Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet, 3mm)
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- Türfarbe: Lichtgrau (RAL 7035), Himmelblau (RAL 5015), Zinkgelb (RAL 1018), Feuerrot (RAL 3000)
- Auffangvolumen: Einlegewanne 20 Liter / Bodenwanne 11 Liter (Sicherheitsbox)
- Belastung: 50 kg je Einlegewanne, kippsicher
- Einlegewannen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- wahlweise mit oder ohne PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien
- Zuluft über Lüftungsöffnungen in der Tür / zentraler Abluftanschluss auf Schrankdecke (Rohrstutzen 80 DN)
- Türen mit zentralem Zylinderschloss / Sicherheitsbox mit separatem Zylinderschloss
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung auf dem Schrank nach ASR A 1.3

- **Bodenwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- **Sicherheitsbox mit Feuerwiderstandsfähigkeit 30 bzw. 60 Minuten (geprüft nach DIN EN 14470-1)**

Bestellhinweis: Die Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet)
Farbe	lichtgrau
Einsatzort	Innenbereiche
Ausführung	2 Stahlblechtüren

Gesamtmaße	1950 x 950 x 500 mm
Auffangvolumen	3 x 20 Liter / 1 x 11 Liter
Belastung	50 kg
Lagerebenen	3 Einlegewannen, 1 Bodenwanne

Verfügbare Varianten

Gewicht	PE-Einsatz	Typ	Türfarbe	Feuerwiderstandsfähigkeit	Artikelnummer
---------	------------	-----	----------	---------------------------	---------------

145	ohne PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	lichtgrau	> 30 Minuten	lacb80-6207-a
145	ohne PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	himmelblau	> 30 Minuten	lacb80-6438-a
145	ohne PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	zinkgelb	> 30 Minuten	lacb80-6439-a
145	ohne PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	feuerrot	> 30 Minuten	lacb80-6441-a
150	ohne PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	lichtgrau	> 60 Minuten	lacb80-6208-a
150	ohne PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	himmelblau	> 60 Minuten	lacb80-6443-a
150	ohne PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	zinkgelb	> 60 Minuten	lacb80-6444-a
150	ohne PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	feuerrot	> 60 Minuten	lacb80-6446-a
145	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	lichtgrau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6207-a-001
145	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	himmelblau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6438-a-002
145	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	zinkgelb	> 30 Minuten	set-lac-b80-6439-a-003
145	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	feuerrot	> 30 Minuten	set-lac-b80-6441-a-005
145	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	lichtgrau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6207-a-007
145	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	himmelblau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6438-a-008
145	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	zinkgelb	> 30 Minuten	set-lac-b80-6439-a-009
145	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	feuerrot	> 30 Minuten	set-lac-b80-6441-a-011
145	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	lichtgrau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6207-a-013

145	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	himmelblau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6438-a-014
145	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	zinkgelb	> 30 Minuten	set-lac-b80-6439-a-015
145	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 30	feuerrot	> 30 Minuten	set-lac-b80-6441-a-017
150	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	lichtgrau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6208-a-001
150	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	himmelblau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6443-a-002
150	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	zinkgelb	> 60 Minuten	set-lac-b80-6444-a-003
150	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	feuerrot	> 60 Minuten	set-lac-b80-6446-a-005
150	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	lichtgrau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6208-a-007
150	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	himmelblau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6443-a-008
150	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	zinkgelb	> 60 Minuten	set-lac-b80-6444-a-009
150	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	feuerrot	> 60 Minuten	set-lac-b80-6446-a-011
150	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	lichtgrau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6208-a-013
150	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	himmelblau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6443-a-014
150	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	zinkgelb	> 60 Minuten	set-lac-b80-6444-a-015
150	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 / SiB 60	feuerrot	> 60 Minuten	set-lac-b80-6446-a-017

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

