



Säuren- und Laugenschrank - storeLAB®



- Material: Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten / Türen mit Plexiglasscheibe
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- Auffangvolumen: 20 Liter je Auszugsboden
- Belastung: 20 kg je Auszugsboden / Schubfach kippsicher
- Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- Vollauszugsboden oder Schubfach mit PE-Wanne (gesichert, herausnehmbar), mit Endanschlag
- je nach Ausführung mittige, senkrechte und waagerechte Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in getrennten Segmenten
- Wechselzylinderschloss pro Tür
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Zugluft über Lüftungsgitter in Schrankrückwand / Abluftanschluss auf Schrankdach (Rohrstutzen 80 DN)
- Kennzeichnung auf dem Schrank nach ASR A 1.3

Bestellhinweis: Die Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Farbe	Einsatzort	Gesamtmaße	Auffangvolumen	Belastung
HPL-beschichtete Dekorplatten	lichtgrau	Innenbereiche	1935 x 600 x 600 mm	20 Liter pro Auszugsboden	20 kg

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Typ	Lagerebenen	Artikelnummer
116 kg	2 Türen, Anschlag links	SLS 600/4	2 x 2 Auszugsböden	lacb80-3010-d
116 kg	2 Türen, Anschlag rechts	SLS 600/4	2 x 2 Auszugsböden	lacb80-3011-d
116 kg	1 Plexiglastür, Anschlag links	SLS 600 GL/3-SF3	3 Auszugsböden	lacb80-3020-d
116 kg	1 Plexiglastür, Anschlag rechts	SLS 600 GL/3-SF3	3 Auszugsböden	lacb80-3021-d

Gewicht	Ausführung	Typ	Lagerebenen	Artikelnummer
116 kg	2 Türen, Anschlag links	SLS 600/6	2 x 3 Auszugsböden	lacb80-3012-d
116 kg	2 Türen, Anschlag rechts	SLS 600/6	2 x 3 Auszugsböden	lacb80-3013-d
232 kg	2 Plexiglastüren, Anschlag links	SLS 600 GL/6	2 x 3 Auszugsböden	lacb80-3014-d
232 kg	2 Plexiglastüren, Anschlag rechts	SLS 600 GL/6	2 x 3 Auszugsböden	lacb80-3015-d

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.