



Sicherheits- und Gefahrstoffschrank SiS Typ 90 - storeLAB®



- Material: Außenkorpus Stahlblech (pulverbeschichtet, Lichtgrau RAL 7035) / Innenkorpus HPL-beschichtete Platten
- Türfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) oder Narzissengelb (RAL 1007)
- Auffangvolumen: 22, 29 oder 33 Liter (Auffanwanne)
- Belastung: 75 kg je Einlegeboden
- Einlegeboden höhenverstellbar im Raster 64 mm
- mit oder ohne PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien
- Zu- und Ablufkanäle / Lüfungsanschluss durch Rohrstutzen 80 DN (gemäß TRGS 510 auch ohne Abluft zugelassen)
- Türen mit Zylinderschloss / Türanschlag nach DIN rechts oder 2 Türen
- Türfeststellanlage / im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Isolierung nach DIN 4102
- Kennzeichnung nach ISO 3864 und ASR A 1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

- **Bodenwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (geprüft nach DIN EN 14470-1)**

Bestellhinweis: Die Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Farbe	Einsatzort	Belastung
Stahlblech (pulverbeschichtet)	lichtgrau	Innenbereiche	75 kg

Verfügbare Varianten

Ausführung	Gesamtmaße	PE-Einsatz	Auffangvolumen	Typ	Lagerebenen	Türfarbe	Artikelnummer
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1935 x 595 x 598 mm	ohne PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	lacb80-2000-d
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1935 x 595 x 598 mm	ohne PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	lacb80-2100-g
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1315 x 595 x 598 mm	ohne PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600-1300	1 Lochabdeckung, 2 Einlegeböden	lichtgrau	lacb80-2529-b
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1315 x 595 x 598 mm	ohne PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600-1300	1 Lochabdeckung, 2 Einlegeböden	narzissengelb	lacb80-2531-g
2 Stahlblechtüren	1935 x 1190 x 598 mm	ohne PE-Einsatz	29 Liter	SiS Typ 90 / 1200	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	lacb80-2002-d
2 Stahlblechtüren	1935 x 1190 x 598 mm	ohne PE-Einsatz	29 Liter	SiS Typ 90 / 1200	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	lacb80-2102-g
2 Stahlblechtüren	1935 x 900 x 598 mm	ohne PE-Einsatz	29,5 Liter	SiS Typ 90 / 900	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	lacb80-2519-b

Ausführung	Gesamtmaße	PE-Einsatz	Auffangvolumen	Typ	Lagerebenen	Türfarbe	Artikelnummer
2 Stahlblechtüren	1935 x 900 x 598 mm	ohne PE-Einsatz	29,5 Liter	SiS Typ 90 / 900	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	lacb80-2521-g
2 Stahlblechtüren	1935 x 1400 x 598 mm	ohne PE-Einsatz	34 Liter	SiS Typ 90 / 1400	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	lacb80-2701-b
2 Stahlblechtüren	1935 x 1400 x 598 mm	ohne PE-Einsatz	34 Liter	SiS Typ 90 / 1400	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	lacb80-2703-g
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1935 x 595 x 598 mm	Bodenwanne mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2000-d-001
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1935 x 595 x 598 mm	Bodenwanne mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2100-g-002
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1935 x 595 x 598 mm	Einlegeboden mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2000-d-003
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1935 x 595 x 598 mm	Einlegeboden mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2100-g-004
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1935 x 595 x 598 mm	Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2000-d-005
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1935 x 595 x 598 mm	Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2100-g-006
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1315 x 595 x 598 mm	Bodenwanne mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600-1300	1 Lochabdeckung, 2 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2529-b-001

Ausführung	Gesamtmaße	PE-Einsatz	Auffangvolumen	Typ	Lagerebenen	Türfarbe	Artikelnummer
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1315 x 595 x 598 mm	Bodenwanne mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600-1300	1 Lochabdeckung, 2 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2531-g-002
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1315 x 595 x 598 mm	Einlegeboden mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600-1300	1 Lochabdeckung, 2 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2529-b-003
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1315 x 595 x 598 mm	Einlegeboden mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600-1300	1 Lochabdeckung, 2 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2531-g-004
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1315 x 595 x 598 mm	Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600-1300	1 Lochabdeckung, 2 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2529-b-005
1 Stahlblechtür (DIN rechts)	1315 x 595 x 598 mm	Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	22 Liter	SiS Typ 90 / 600-1300	1 Lochabdeckung, 2 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2531-g-006
2 Stahlblechtüren	1935 x 1190 x 598 mm	Bodenwanne mit PE-Einsatz	29 Liter	SiS Typ 90 / 1200	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2002-d-001
2 Stahlblechtüren	1935 x 1190 x 598 mm	Bodenwanne mit PE-Einsatz	29 Liter	SiS Typ 90 / 1200	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2102-g-002
2 Stahlblechtüren	1935 x 1190 x 598 mm	Einlegeboden mit PE-Einsatz	29 Liter	SiS Typ 90 / 1200	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2002-d-003
2 Stahlblechtüren	1935 x 1190 x 598 mm	Einlegeboden mit PE-Einsatz	29 Liter	SiS Typ 90 / 1200	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2102-g-004
2 Stahlblechtüren	1935 x 1190 x 598 mm	Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	29 Liter	SiS Typ 90 / 1200	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2002-d-005

Ausführung	Gesamtmaße	PE-Einsatz	Auffangvolumen	Typ	Lagerebenen	Türfarbe	Artikelnummer
2 Stahlblechtüren	1935 x 1190 x 598 mm	Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	29 Liter	SiS Typ 90 / 1200	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2102-g-006
2 Stahlblechtüren	1935 x 900 x 598 mm	Bodenwanne mit PE-Einsatz	29,5 Liter	SiS Typ 90 / 900	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2519-b-001
2 Stahlblechtüren	1935 x 900 x 598 mm	Bodenwanne mit PE-Einsatz	29,5 Liter	SiS Typ 90 / 900	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2521-g-002
2 Stahlblechtüren	1935 x 900 x 598 mm	Einlegeboden mit PE-Einsatz	29,5 Liter	SiS Typ 90 / 900	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2519-b-003
2 Stahlblechtüren	1935 x 900 x 598 mm	Einlegeboden mit PE-Einsatz	29,5 Liter	SiS Typ 90 / 900	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2521-g-004
2 Stahlblechtüren	1935 x 900 x 598 mm	Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	29,5 Liter	SiS Typ 90 / 900	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2519-b-005
2 Stahlblechtüren	1935 x 900 x 598 mm	Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	29,5 Liter	SiS Typ 90 / 900	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2521-g-006
2 Stahlblechtüren	1935 x 1400 x 598 mm	Bodenwanne mit PE-Einsatz	34 Liter	SiS Typ 90 / 1400	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2701-b-001
2 Stahlblechtüren	1935 x 1400 x 598 mm	Bodenwanne mit PE-Einsatz	34 Liter	SiS Typ 90 / 1400	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2703-g-002
2 Stahlblechtüren	1935 x 1400 x 598 mm	Einlegeboden mit PE-Einsatz	34 Liter	SiS Typ 90 / 1400	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2701-b-003

Ausführung	Gesamtmaße	PE-Einsatz	Auffangvolumen	Typ	Lagerebenen	Türfarbe	Artikelnummer
2 Stahlblechtüren	1935 x 1400 x 598 mm	Einlegeboden mit PE-Einsatz	34 Liter	SiS Typ 90 / 1400	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2703-g-004
2 Stahlblechtüren	1935 x 1400 x 598 mm	Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	34 Liter	SiS Typ 90 / 1400	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	lichtgrau	set-lac-b80-2701-b-005
2 Stahlblechtüren	1935 x 1400 x 598 mm	Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	34 Liter	SiS Typ 90 / 1400	1 Lochabdeckung, 3 Einlegeböden	narzissengelb	set-lac-b80-2703-g-006

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.