



Modulares Schutzgeländer-System, Ø 48 mm



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)
- Farbe: feuerverzinkt oder weiß mit rot reflektierenden Streifen
- Durchmesser: 48 mm
- Ausführung: Endpfosten, Eckpfosten, Mittelpfosten oder Querholm
- Bauart: ortsfest, zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- Höhe über Flur: 1000 mm
- Breite: variabel
- Gewicht: 1,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 kg

- **Bequeme Absperrung von Fahr- und Fußwegen**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Durchmesser	Höhe über Flur
48 mm ø	1000 mm

Verfügbare Varianten

Material	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	5,44 kg	Endpfosten	250 mm	shk448_80
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Streifen	5,44 kg	Endpfosten	250 mm	shk448_80b
Stahl (feuerverzinkt)	zum Aufdübeln	silber	5 kg	Endpfosten	250 mm	shk448_80p

Material	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Aufdübeln	weiß mit rot reflektierenden Streifen	5 kg	Endpfosten	250 mm	shk448_80pb
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	7,51 kg	Mittelpfosten	500 mm	shk448_81
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Streifen	7,51 kg	Mittelpfosten	500 mm	shk448_81b
Stahl (feuerverzinkt)	zum Aufdübeln	silber	7,1 kg	Mittelpfosten	500 mm	shk448_81p
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Aufdübeln	weiß mit rot reflektierenden Streifen	7,1 kg	Mittelpfosten	500 mm	shk448_81pb
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	4,06 kg	Eckpfosten	250 mm	shk448_815
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Streifen	10,5 kg	Eckpfosten	250 mm	shk448_815b
Stahl (feuerverzinkt)	zum Aufdübeln	silber	4 kg	Eckpfosten	250 mm	shk448_815p
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Aufdübeln	weiß mit rot reflektierenden Streifen	17,5 kg	Eckpfosten	250 mm	shk448_815pb
Stahl (feuerverzinkt)	Verbindungselement	silber	1,4 kg	Querholm	500 mm	shk448_42
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	Verbindungselement	weiß mit rot reflektierenden Streifen	1,4 kg	Querholm	500 mm	shk448_42b
Stahl (feuerverzinkt)	Verbindungselement	silber	2,8 kg	Querholm	1000 mm	shk448_43
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	Verbindungselement	weiß mit rot reflektierenden Streifen	2,8 kg	Querholm	1000 mm	shk448_43b
Stahl (feuerverzinkt)	Verbindungselement	silber	4,2 kg	Querholm	1500 mm	shk448_44
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	Verbindungselement	weiß mit rot reflektierenden Streifen	4,2 kg	Querholm	1500 mm	shk448_44b

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.