



Anlehnbügel aus Stahl, wahlweise mit Querholm, zum Aufdübeln, Ø 60 mm



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbeschichtet)
- Farbe: feuerverzinkt oder weiß mit rot reflektierenden Streifen
- Durchmesser: 60 mm
- Bauart: ortsfest, zum Aufdübeln
- Höhe: 1000 mm
- Breite: 1000, 1500 oder 2000 mm
- Gewicht: 8,5, 9,5, 10,5, 11, 12, 13 kg

- Dank reflektierender Streifen auch bei Dunkelheit sichtbar

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bauart	Durchmesser	Höhe
ortsfest, zum Aufdübeln	60 mm ø	1000 mm

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber	14,3 kg	mit Querholm	1000 mm	shk465_62
Stahl (feuerverzinkt, farbeschichtet)	weiß mit rot reflektierenden Streifen	14,3 kg	mit Querholm	1000 mm	shk465_62b
Stahl (feuerverzinkt)	silber	17,8 kg	mit Querholm	1500 mm	shk465_63

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß mit rot reflektierenden Streifen	17,8 kg	mit Querholm	1500 mm	shk465_63b
Stahl (feuerverzinkt)	silber	21,4 kg	mit Querholm	2000 mm	shk465_64
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß mit rot reflektierenden Streifen	21,4 kg	mit Querholm	2000 mm	shk465_64b
Stahl (feuerverzinkt)	silber	11,1 kg	ohne Querholm	1000 mm	shk465_52
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß mit rot reflektierenden Streifen	11,1 kg	ohne Querholm	1000 mm	shk465_52b
Stahl (feuerverzinkt)	silber	12,9 kg	ohne Querholm	1500 mm	shk465_53
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß mit rot reflektierenden Streifen	12,9 kg	ohne Querholm	1500 mm	shk465_53b
Stahl (feuerverzinkt)	silber	14,6 kg	ohne Querholm	2000 mm	shk465_54
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß mit rot reflektierenden Streifen	14,6 kg	ohne Querholm	2000 mm	shk465_54b

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.