



10x m2-Antirutschbelag Verformbar | Einzelstreifen



- Material: Kunststoff (selbstklebend)
- Körnung: Aluminiumoxid mit 60er-Körnung
- Farbe: gelb, schwarz, schwarz/gelb
- in 4 verschiedenen Breiten erhältlich
- Einzelstreifen mit Längen von 140 bis 1.000 mm
- Rutschhemmung: R13
- Lebensdauer: 1 Mio. Begehungen
- Umgebungstemperatur: von -40°C bis +80°C
- VPE: 10 Stk.

- **REACH- & RoHS-konform**
- nach DIN 51130, BGR 181 & ASR A 1.5/1,2

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Kunststoff selbstklebend
VPE	10
Ausführung	Einzelstreifen
Lebensdauer	1 Mio. Begehungen
Rutschhemmung	R13

Umgebungstemperatur	von -40°C bis +80°C
REACH-konform	ja
RoHS-konform	ja
Körnung	Aluminiumoxid mit 60er-Körnung

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
schwarz	25 mm	0,80 m	ME-M2SV100251
schwarz	25 mm	1,00 m	ME-M2SV100252
schwarz	50 mm	0,65 m	ME-M2SV100503
schwarz	50 mm	0,80 m	ME-M2SV100501

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
schwarz	50 mm	1,00 m	ME-M2SV100502
schwarz	140 mm	0,14 m	ME-M2SV101401
schwarz	150 mm	0,61 m	ME-M2SV101501
gelb	25 mm	0,80 m	ME-M2GV100251
gelb	25 mm	1,00 m	ME-M2GV100252
gelb	50 mm	0,65 m	ME-M2GV100503
gelb	50 mm	0,80 m	ME-M2GV100501
gelb	50 mm	1,00 m	ME-M2GV100502
gelb	140 mm	0,14 m	ME-M2GV101401
gelb	150 mm	0,61 m	ME-M2GV101501
schwarz/gelb	25 mm	0,80 m	ME-M2WV100251
schwarz/gelb	25 mm	1,00 m	ME-M2WV100252
schwarz/gelb	50 mm	0,65 m	ME-M2WV100503
schwarz/gelb	50 mm	0,80 m	ME-M2WV100501
schwarz/gelb	50 mm	1,00 m	ME-M2WV100502
schwarz/gelb	140 mm	0,14 m	ME-M2WV101401
schwarz/gelb	150 mm	0,61 m	ME-M2WV101501

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.