



## Kombischild Notausgang links/rechts, doppelseitig nach ISO 7010 (E 001), ISO 3864, ISO 16069



- Material: Kunststoff oder Aluminium, jeweils langnachleuchtend (Leuchtdichte 160 mcd/m<sup>2</sup>)
  - Größe: 148 x 297 oder 200 x 400 mm
  - Leuchtklasse C gemäß DIN 67510
  - Erkennungsweite: 14,8 oder 20 m
- 
- nach ASR A1.3 (2013), DIN ISO 3864, DIN EN ISO 7010, E001 + E002, DIN ISO 16069

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe	Leuchtklasse
gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 DIN ISO 3864, DIN ISO 16069	grün	weiß	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398

### Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Artikelnummer
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	14,8 m	102080
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	102081
Aluminium 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	14,8 m	102078
Aluminium 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	102079

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.