



Fahnschild Notausgang links/rechts nach DIN EN ISO 7010, E001 + E002 zur Deckenmontage



- Material: Aluminium (Leuchtdichte 160 mcd/m²)
 - Größe: 148 x 297 oder 200 x 400 mm
 - Leuchtklasse C gemäß DIN 67510
 - mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø an der Längsseite
 - Erkennungsweite: 14,8 oder 20 m
 - Piktogramm: Rettungsweg links/rechts, beidseitig bedruckt
- nach ASR A1.3 (2013), DIN ISO 3864, DIN EN ISO 7010, E001 + E002, DIN ISO 16069

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Normen | Grundfarbe | Symbolfarbe | Leuchtklasse |
|------------------------------------|--|------------|-------------|--|
| Aluminium 160 langnachleuchtend | gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 DIN ISO 3864, DIN ISO 16069 | grün | weiß | Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 |

Verfügbare Varianten

| Größe | Erkennungsweite | Artikelnummer |
|--------------|-----------------|---------------|
| 148 x 297 mm | 14,8 m | 104482 |
| 200 x 400 mm | 20 m | 104489 |

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.