



Notausgang für gehbeeinträchtigte Personen (links), Pfeil oben nach DIN EN ISO 7010, E026



- Material: Folie (selbstklebend), Kunststoff oder Aluminium, jeweils langnachleuchtend (Leuchtdichte 160 mcd/m²)
 - Größe: 148 x 297 oder 200 x 400 mm
 - Leuchtklasse C gemäß DIN 67510
 - Erkennungsweite: 14,8 oder 20 m
-
- nach ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, E030

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Normen | Grundfarbe | Symbolfarbe | Leuchtklasse |
|--|------------|-------------|---|
| gemäß DIN EN ISO 7010, DIN/TR 4844-4, DIN ISO 3864 | grün | weiß | Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 |

Verfügbare Varianten

| Material | Größe | Erkennungsweite | Artikelnummer |
|---|--------------|-----------------|---------------|
| Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend | 148 x 297 mm | 14,8 m | 104305 |
| Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend | 200 x 400 mm | 20 m | 104306 |
| Kunststoff 160 langnachleuchtend | 148 x 297 mm | 14,8 m | 104307 |
| Kunststoff 160 langnachleuchtend | 200 x 400 mm | 20 m | 104308 |
| Aluminium 160 langnachleuchtend | 148 x 297 mm | 14,8 m | 104310 |

| Material | Größe | Erkennungsweite | Artikelnummer |
|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| Aluminium 160 langnachleuchtend | 200 x 400 mm | 20 m | 104311 |

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.