



## Außengeländer Venedig mit Handlauf



- Material: Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)
- Höhe über Flur: 900 mm
- Breite: 1000 oder 1500 mm
- Ausführung: Kreuzverstrebung, Normalverstrebung oder Gestanztes Blech
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren oder herausnehmbar
- Gewicht: ca. 16,0 - 33,0 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Höhe über Flur
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	900 mm

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
purpurrot	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206826.3004
verkehrsrot	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206826.3020
enzianblau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206826.5010
moosgrün	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206826.6005
seidengrau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206826.7044
schokoladenbraun	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206826.8017

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
tiefschwarz	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206826.9005
reinweiß	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206826.9010
grau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206826.gpro
rost	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206826.s025
purpurrot	16 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206825.3004
verkehrsrot	16 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206825.3020
enzianblau	16 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206825.5010
moosgrün	16 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206825.6005
seidengrau	16 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206825.7044
schokoladenbraun	16 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206825.8017
tiefschwarz	16 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206825.9005
reinweiß	16 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206825.9010
grau	16 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206825.gpro
rost	16 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206825.s025
purpurrot	28 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206821.3004
verkehrsrot	28 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206821.3020
enzianblau	28 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206821.5010
moosgrün	28 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206821.6005
seidengrau	28 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206821.7044
schokoladenbraun	28 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206821.8017
tiefschwarz	28 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206821.9005
reinweiß	28 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206821.9010
grau	28 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206821.gpro
rost	28 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206821.s025
purpurrot	24 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206820.3004

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
verkehrsrot	24 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206820.3020
enzianblau	24 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206820.5010
moosgrün	24 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206820.6005
seidengrau	24 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206820.7044
schokoladenbraun	24 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206820.8017
tiefschwarz	24 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206820.9005
reinweiß	24 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206820.9010
grau	24 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206820.gpro
rost	24 kg	gestanztes Blech	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206820.s025
purpurrot	24 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206828.3004
verkehrsrot	24 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206828.3020
enzianblau	24 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206828.5010
moosgrün	24 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206828.6005
seidengrau	24 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206828.7044
schokoladenbraun	24 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206828.8017
tiefschwarz	24 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206828.9005
reinweiß	24 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206828.9010
grau	24 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206828.gpro
rost	24 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206828.s025
purpurrot	20 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206827.3004
verkehrsrot	20 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206827.3020
enzianblau	20 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206827.5010
moosgrün	20 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206827.6005
seidengrau	20 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206827.7044
schokoladenbraun	20 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206827.8017

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
tiefschwarz	20 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206827.9005
reinweiß	20 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206827.9010
grau	20 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206827.gpro
rost	20 kg	Normalverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206827.s025
purpurrot	24 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-k1500-3004
verkehrsrot	24 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-k1500-3020
enzianblau	24 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-k1500-5010
moosgrün	24 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-k1500-6005
seidengrau	24 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-k1500-7044
schokoladenbraun	24 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-k1500-8017
tiefschwarz	24 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-k1500-9005
reinweiß	24 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-k1500-9010
grau	24 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-k1500-gpro
rost	24 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-k1500-so25
purpurrot	21 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-k1000-3004
verkehrsrot	21 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-k1000-3020
enzianblau	21 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-k1000-5010
moosgrün	21 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-k1000-6005
seidengrau	21 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-k1000-7044
schokoladenbraun	21 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-k1000-8017
tiefschwarz	21 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-k1000-9005
reinweiß	21 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-k1000-9010
grau	21 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-k1000-gpro
rost	21 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-k1000-s025
purpurrot	33 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-b1500-3004

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
verkehrsrot	33 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-b1500-3020
enzianblau	33 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-b1500-5010
moosgrün	33 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-b1500-6005
seidengrau	33 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-b1500-7044
schokoladenbraun	33 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-b1500-8017
tiefschwarz	33 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-b1500-9005
reinweiß	33 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-b1500-9010
grau	33 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-b1500-gpro
rost	33 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-b1500-s025
purpurrot	29 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-b1000-3004
verkehrsrot	29 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-b1000-3020
enzianblau	29 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-b1000-5010
moosgrün	29 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-b1000-6005
seidengrau	29 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-b1000-7044
schokoladenbraun	29 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-b1000-8017
tiefschwarz	29 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-b1000-9005
reinweiß	29 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-b1000-9010
grau	29 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-b1000-gpro
rost	29 kg	gestanztes Blech	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-b1000-s025
purpurrot	29 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-r1500-3004
verkehrsrot	29 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-r1500-3020
enzianblau	29 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-r1500-5010
moosgrün	29 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-r1500-6005
seidengrau	29 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-r1500-7044
schokoladenbraun	29 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-r1500-8017

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
tiefschwarz	29 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-r1500-9005
reinweiß	29 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-r1500-9010
grau	29 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-r1500-gpro
rost	29 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	set-spl-gel-ven-r1500-s025
purpurrot	25 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-r1000-3004
verkehrsrot	25 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-r1000-3020
enzianblau	25 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-r1000-5010
moosgrün	25 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-r1000-6005
seidengrau	25 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-r1000-7044
schokoladenbraun	25 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-r1000-8017
tiefschwarz	25 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-r1000-9005
reinweiß	25 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-r1000-9010
grau	25 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-r1000-gpro
rost	25 kg	Normalverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	set-spl-gel-ven-r1000-s025

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.