



## Grabensprieße | Kanalstrebe Klasse B/D



- Material: Stahl (feuerverzinkt), Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)
- Farbe: silber, verkehrsrot
- 4 verschiedene Auszugslängen
- Basislast: ca. 2t
- Fußplatten: 140 x 140 mm
- Ausführung: Außengewinde
- Sicherung: Ausfallsicherung / Handquetschsicherung
- Außenrohr:  $\varnothing$  63 mm
- Befestigung: mit Schlagnasen

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Ausführung	Befestigung	Sicherung	Basislast	Fußplatten	Außenrohr
Außengewinde	mit Schlagnasen	Ausfallsicherung / Handquetschsicherung	ca. 2t	140 x 140 mm	$\varnothing$ 63 mm

## Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Auszugslänge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber	6,7 kg	450 - 620 mm	shk11825V
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	verkehrsrot	6,72 kg	450 - 620 mm	shk11825P
Stahl (feuerverzinkt)	silber	7,74 kg	600 - 925 mm	shk11826V
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	verkehrsrot	7,74 kg	600 - 925 mm	shk11826P
Stahl (feuerverzinkt)	silber	8,91 kg	800 - 1320 mm	shk11827V

<b>Material</b>	<b>Farbe</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Auszugslänge</b>	<b>Artikelnummer</b>
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	verkehrsrot	8,91 kg	800 - 1320 mm	shk11827P
Stahl (feuerverzinkt)	silber	10,74 kg	1000 - 1720 mm	shk11828V
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	verkehrsrot	10,74 kg	1000 - 1720 mm	shk11828P

---

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.