



Betonschutzwand WACHTWERK X® mit Rohrbügel - Set



- Gesamtmaße: 2220 x 1900 x 680 mm (B x H x T)

Dieses Set beinhaltet:

- **1x Anlehn- und Absperrbügel aus Stahl zum Aufdübeln**
 - Material: Stahl (feuerverzinkt) oder Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)
 - Ausführung: mit oder ohne Querholm
 - Farbe: silber oder rot/weiß
 - Höhe: 1000 mm / Breite: 2000 mm
- **2x Bodenhülse zur Befestigung des Schutzbügels**
 - Material: Stahl
 - Farbe: silber
 - inkl. 8 Schrauben zur Befestigung am Schutzbügel
- **1x Betonschutzwand Typ 20 inkl. Verbindungselement**
 - Material: Beton
 - Maße: 2220 x 900 x 680 mm (B x H x T)
 - Gewicht: 1500 kg
 - Stellwinkel: bis 6°

Wichtiger Bestellhinweis! An der Lieferadresse sind Material und Personal für die Entladung vorzuhalten. Eine Entladung durch die Spedition ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bodenhülse	Gesamtmaße	Betonsockel	Schutzbügel
Bodenhülse zur Befestigung des Schutzbügels inkl. 4 Schrauben	2220 x 1900 x 680 mm (B x H x T)	1x Betonschutzwand Typ 20 inkl. Verbindungselement	1x Anlehn- und Absperrbügel aus Stahl zum Aufdübeln

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Artikelnummer
-------	---------	------------	---------------

silber	1508,88 kg	ohne Querholm	shk3F200-SET3-5
rot/weiß	1504,98 kg	ohne Querholm	shk3F200-SET3-5B
silber	1504,98 kg	mit Querholm	shk3F200-SET3-6
rot/weiß	1530,28 kg	mit Querholm	shk3F200-SET3-6B

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.