



## Rettungszeichenwürfel QUADRO CUBIC mit 250 cm Kettenaufhängung, 7L-Schutzlicht



- Material Leuchte: Aluminium (pulverbeschichtet)
- Schutzart Leuchte: IP32, IP54
- Schutzklasse Leuchte: III
- Gehäusefarbe Leuchte: weiß
- Maße Leuchte: 234 x 234 x 136 mm (B x T x H), 464 x 464 x 256 mm (B x T x H)
- Erkennungsweite: 24 m, 48 m
- Montageart: 250 cm lange Stahlseile
- Piktogramme: oben / rechts / unten / links
- Technik: zentrale Stromversorgung mit oder ohne Akku
- Betriebsdauer: Zentrale Versorgung, 3h oder 8h Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 cd/qm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 30% oder 100%
- Material Anschlussbox: Kunststoff
- Schutzart Anschlussbox: IP32, IP65
- Schutzklasse Anschlussbox: II
- Gehäusefarbe Anschlussbox: weiß
- Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
- EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Betriebsspannung	230 V AC/DC
Montageart	Deckenmontage - 250 cm lange Stahlseile
LED Farbe	weiß
Helligkeit	200 cd/qm
Norm	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
Piktogramme	oben / rechts / unten / links
EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Material Leuchte	Aluminium (pulverbeschichtet)
Schutzklasse Leuchte	III
Gehäusefarbe Leuchte	weiß
Material Anschlussbox	Kunststoff
Schutzklasse Anschlussbox	II
Gehäusefarbe Anschlussbox	weiß

## Verfügbare Varianten

Erkennungsweite	Betriebsdauer	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Technik	Anzahl LED	Schutzart Leuchte	Maße Leuchte	Schutzart Anschlussbox	Artikelnummer
24 m	3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	1	IP32	234 x 234 x 136 mm	IP32	QC-13-S25-AX-3-LN-20C1
24 m	8h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	1	IP32	234 x 234 x 136 mm	IP32	QC-13-S25-AX-8-RN-20C1

Erkennungsweite	Betriebsdauer	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Technik	Anzahl LED	Schutzart Leuchte	Maße Leuchte	Schutzart Anschlussbox	Artikelnummer
24 m	Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	1	IP32	234 x 234 x 136 mm	IP32	QC-13-S25-E-220-LN-20C1
24 m	3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	1	IP54	234 x 234 x 136 mm	IP65	QC-15-S25-AX-3-LN-20C1
24 m	8h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	1	IP54	234 x 234 x 136 mm	IP65	QC-15-S25-AX-8-RN-20C1
24 m	Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	1	IP54	234 x 234 x 136 mm	IP65	QC-15-S25-E-220-LN-20C1
48 m	Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	60	IP54	464 x 464 x 256 mm	IP65	QC-25-S25-E-220-9W4-20C2
48 m	3h mit Autotest	30%	zentrale Stromversorgung & Akku	60	IP54	464 x 464 x 256 mm	IP65	QC-25-S25-M-3E-3W4-20C2

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.