



Abschließbare Auffangwanne für Gefahrstoffe



- Material: Stahlblech (feuerverzinkt, teilweise lackiert, 3 mm)
- Farbe: RAL 5015 (himmelblau) / silber (verzinkt)
- Kapazität: Kleingebinde oder bis zu 2 x 200 Liter-Fass
- Auffangvolumen: 220 Liter
- Bodenfreiheit: 100 mm
- Einsatzort: Innen- und Außenbereich
- Einsatzbereich: passive Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten
- weitere Eigenschaften: Lüftungsöffnungen in Wänden; Dokumentenablage in Tür; abschließbar

Normen: Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne)

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlblech (feuerverzinkt, teilweise lackiert, 3 mm)
Farbe	RAL 5015 (himmelblau) / silber (verzinkt)
Einsatzort	Innen- und Außenbereich
Bodenfreiheit	100 mm

Normen	Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne)
Auffangvolumen	220 Liter
weitere Eigenschaften	Lüftungsöffnungen in Wänden; Dokumentenablage in Tür; abschließbar
Einsatzbereich	passive Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

Verfügbare Varianten

Gewicht	Gesamtmaße	Kapazität	Belastung	Artikelnummer
132 kg	1900 x 900 x 750 mm (H x B x T)	1 x 200 Liter-Fass	250 kg	lacP21-2480-A
196 kg	1720 x 1760 x 750 mm (H x B x T)	2 x 200 Liter-Fass	500 kg	lacP21-2481-A

Gewicht	Gesamtmaße	Kapazität	Belastung	Artikelnummer
146 kg	1900 x 900 x 750 mm (H x B x T)	Kleingebinde, 3 Gitterböden	50 kg/Ebene	lacP21-2482-A
230 kg	1720 x 1760 x 750 mm (H x B x T)	Kleingebinde, 6 Gitterböden	50 kg/Ebene	lacP21-2483-A

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.