



## Gefahrstoffschrank Kombi für verschiedene Gefahrstoffe - storeLAB®



- Material: Stahlblech (pulverbeschichtet) / Innenkorpus HPL-beschichtete Platten
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Ausführung: verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für Säuren, Laugen, Gifte und entzündbaren Flüssigkeiten
- Türfarbe: lichtgrau, narzissengelb
- Auffangvolumen: 22 Liter (Auffangwanne in Sicherheitsschrank)
- Schloss: Zylinderschloss
- Lüftung: über zentralen Anschluss DN 80 auf Schrankdach
- Sicherheitsschrank: 1x Bodenwanne mit Lochblechabdeckung, 2x Einlegeboden, automatische Selbstschließung über Thermomechanik (Tür auf 50°C, Zu-/Abluftkanäle 70°C), Türfeststellanlage
- Giftfach: 1x Zwischenboden
- Säuren- und Laugenschrank: -, 2 x 2 Auszugswannen aus PE (weiß)
- Einsatzort: Innenbereiche
- **Gefahrstoffe: Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Säuren und Laugen**
- weitere Eigenschaften: Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; Türanschlag links, Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; Türanschlag links; Montageblende oben (110 mm Höhe)

**Normen:** zugelassene Gesamtkonstruktion nach **DIN EN 14470-1 (Typ 90)**, **Ü-Zeichen gemäß StawaR** (Auffangwanne), GS-geprüfte

Sicherheit, Isolierung nach **DIN 4102**, Erdungsanschluss entspr. **TRBS 2153**, Kennzeichnung nach **DIN EN 14470-1 / ISO 3864 / ASR A1.3**

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlblech (pulverbeschichtet) / Innenkorpus HPL-beschichtete Platten
Farbe	RAL 7035 (lichtgrau)
Einsatzort	Innenbereiche
Schloss	Zylinderschloss
Normen	zugelassenen Gesamtkonstruktion nach DIN EN 14470-1 (Typ 90), Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne), GS-geprüfte Sicherheit, Isolierung nach DIN 4102, Erdungsanschluss entspr. TRBS 2153, Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / ISO 3864 / ASR A1.3

Auffangvolumen	22 Liter (Auffangwanne in Sicherheitsschrank)
Lüftung	über zentralen Anschluss DN 80 auf Schrankdach
Einsatzbereich	Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Säuren und Laugen
Sicherheitsschrank	1x Bodenwanne mit Lochblechabdeckung, 2x Einlegeboden, automatische Selbstschließung über Thermomechanik (Tür auf < 50°C, Zu-/Abluftkanäle <70°C), Türfeststellanlage
Giftfach	1x Zwischenboden

## Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Gesamtmaße	Typ	Türfarbe	weitere Eigenschaften	Säuren- und Laugenschrank	Artikelnummer
245 kg	Sicherheitsschrank (Typ 90), Giftfach mit Plexiglastür	1935 x 595 x 600 mm ( H x B x T)	Typ 90 / 600 KL1	lichtgrau	Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; Türanschlag links	-	lacB80-2886-A

Gewicht	Ausführung	Gesamtmaße	Typ	Türfarbe	weitere Eigenschaften	Säuren- und Laugenschrank	Artikelnummer
325 kg	Sicherheitsschrank (Typ 90), Giftfach mit Plexiglastür, Lagerschrank für Säuren und Laugen	1935 x 1195 x 600 mm ( H x B x T)	Typ 90 / 1200 KL 1	narzissengelb	Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; Türanschlag links; Montageblende oben (110 mm Höhe)	2 x 2 Auszugswannen aus PE (weiß)	lacB80-2627-A

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.