



Sicherheits- und Gefahrstoffschrank SiS Typ 30 - storeLAB®



- Material: Schrankkorpus B1 - Material (schwer entflammbar) / Innenausstattung Stahlblech
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Lagerebenen: Einlegeboden und Bodenwanne mit oder ohne Lochabdeckung als zusätzliche Stellfläche
- Ausführung: 1 Flügeltür (DIN rechts) oder 2 Flügeltüren
- Türfarbe: lichtgrau oder narzissengelb
- Auffangvolumen: 22 Liter
- Sicherheitsschrank: automatische Selbstschließung über Thermomechanik (Tür auf 50°C, Zu-/Abluftkanäle 70°C), Türfeststellanlage
- Feuerwiderstandsfähigkeit: > 30 Minuten
- Schloss: Zylinderschloss
- Lüftung: Lüftungsanschluss über Rohrstützen DN 80
- Einsatzort: Innenbereiche
- Einsatzbereich: eingeschränkte Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz
- weitere Eigenschaften: Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar

Normen: zugelassene Gesamtkonstruktion nach **DIN EN 14470-1 (Typ 90)**, **Ü-Zeichen gemäß StawaR** (Auffangwanne), GS-geprüfte Sicherheit, Erdungsanschluss entspr. **TRBS 2153**, Kennzeichnung nach **DIN EN 14470-1 / ISO 3864 / ASR A1.3**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Schrankkorpus B1 - Material (schwer entflammbar) / Innenausstattung Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (lichtgrau)
Einsatzort	Innenbereiche
Schloss	Zylinderschloss
Normen	zugelassenen Gesamtkonstruktion nach DIN EN 14470-1 (Typ 30), Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne), GS-geprüfte Sicherheit, Erdungsanschluss entspr. TRBS 2153, Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / ISO 3864 / ASR A1.3

Auffangvolumen	22 Liter
Feuerwiderstandsfähigkeit	> 30 Minuten
Lüftung	Lüftungsanschluss über Rohrstutzen DN 80
Einsatzbereich	eingeschränkte Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz
Sicherheitsschrank	automatische Selbstschließung über Thermomechanik (Tür auf < 50°C, Zu-/Abluftkanäle <70°C), Türfeststellanlage

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Gesamtmaße	Typ	Lagerebenen	Türfarbe	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
147 kg	1 Flügeltür (DIN rechts)	1935 x 595 x 595 mm (H x B x T)	SiS Typ 30 / 600	3 x Einlegeboden, 1x Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	lichtgrau	Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar	lacB80-2601-A
147 kg	1 Flügeltür (DIN rechts)	1935 x 595 x 595 mm (H x B x T)	SiS Typ 30 / 600	3 x Einlegeboden, 1x Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	narzissengelb	Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar	lacB80-2603-A
121 kg	1 Flügeltür (DIN rechts)	1315 x 595 x 595 mm (H x B x T)	SiS Typ 30 / 600-1300	2 x Einlegeboden, 1x Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	lichtgrau	Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar	lacB80-2607-A

Gewicht	Ausführung	Gesamtmaße	Typ	Lagerebenen	Türfarbe	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
121 kg	1 Flügeltür (DIN rechts)	1315 x 595 x 595 mm (H x B x T)	SiS Typ 30 / 600- 1300	2 x Einlegeboden, 1x Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	narzissengelb	Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar	lacB80-2608-A
225 kg	2 Flügeltüren	1935 x 1195 x 595 mm (H x B x T)	SiS Typ 30 / 1200	3 x Einlegeboden, 1x Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	lichtgrau	Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar	lacB80-2600-A
225 kg	2 Flügeltüren	1935 x 1195 x 595 mm (H x B x T)	SiS Typ 30 / 1200	3 x Einlegeboden, 1x Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	narzissengelb	Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar	lacB80-2604-A

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.